

# 三网光纤配线架新品图文并茂

产品名称	三网光纤配线架新品图文并茂
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:三网光纤配线架 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

## 产品详情

三网光纤配线架新品图文并茂-----宁波品悦通信设备有限公司

现如今，各种通信设备【三网光纤配线架、中国电信三网光纤配线架、移动三网光纤配线架、中国广电三网光纤配线架】在人们的日常生活中所扮演的角色越来越重要，为我们的生活带来了更多的舒适与便捷，优质家居生活也完全可以通过购置一些高品质的通信设备三网光纤配线架来实现，将三网光纤配线架进行合理的搭配，就可以让家变成温馨的小天地，提升生活品质立竿见影。那究竟该如何选择呢？今天，笔者就为大家带来一套实惠好三网光纤配线架，希望能为您在选购通信设备时带来一些帮助！

宁波品悦通信生产的三网光纤配线架工艺精良结构件采用加厚镀锌钝化处理冷轧钢板和表面喷涂工艺，光纤熔纤盘采用掺杂阻然材质，尾纤和法兰参数优于行业标准，品悦的三网光纤配线架价格优惠，质量好，品质优，值得拥有！

三网光纤配线架前言 大局所，少机房---网络集中化维护，节约维护成本，提高维护的规范水平和维护质量，改善客户响应速度。这是现代通信系统对机房管理的要求。随着FTTX的大规模建设，机房的光配线产品越来越要求具有高密度，灵活配线等功能，方便管理和维护。

几千芯甚至几万芯的光纤在机房的配线如何处理？对光纤的有效管理和保护提出了更高的要求。架内跳线、架间跳线如何处理？设备尾缆长度计算任何确保准确？设备尾缆布线保护如何处理？OLT放置在局端机房,出局光缆越来越多。线路测试如何处理？机房人员培训如何处理？

为此，提出了光总配线架（OMDF）的概念

传统ODF机架的平面跳纤管理和大容量机房的立体跳纤管理的对比 光总配线架（OMDF）是光接入网中重要的一环，类似于现有电缆配线架（MDF），光总配线架，主要采用传统MDF式的线缆管理方式，即直列模块部分为外线侧，提供室外光缆固定、汇流、熔接与终端功能，横列模块部分为内线侧，提供室内光纤光缆的终端、调度、测量与管理功能。安装了光总配线架机房的场景

OMDF产品综合了传统“光纤配线架”及“中间配线架”，完成以下功能：光缆的引入、固定及开剥保护、光纤的熔接及保护、尾纤的储存、跳纤的储存及管理、光纤的固定连接及交叉连接等功能；同时能

根据客户的要求安装光分路器、波分复用器等增值模块单元。完成传输线路端光纤熔接配线架光纤路由与设备端的各类光设备光纤路由之间的线路分配的功能，同时能完成线路端和设备端的跳线富余长度的存储功能。

随着光器件工艺的提高，同时考虑机房布局及调度的方便，目前都采用ODF架终端方法，即原本进入光端机的尾巴光纤先进到ODF架，然后通过一双插头的连接纤（又称跳线）将ODF架和光端机相连接。在此终端方式中，尾巴光纤进ODF架的这一部分由光缆专业施工人员布放，工艺规范，且路径较短，所以这一部分在以后的运行中故障通常很少。而出现问题多的是ODF架和光端机间的跳线部分，跳线一般由机务人员布放，如果布放环境复杂，布放中不注意规范，常常会使所布放的跳线留下隐患，故需要注意以下几点。

宁波品悦三网光纤配线架技术要求：

三网光纤配线架机柜生产标准：

- (1) 工作温度范围：-40 ~ +55 ；
- 贮存温度范围：-25 ~ +55 ；
- 运输温度范围：-45 ~ +70 。
- (2) 相对湿度要求：5% ~ 100%。
- (3) 大气压力：62kpa ~ 101kpa。
- (4) 太阳辐射强度：总辐射强度 $1120 \times (1 \pm 10\%) \text{W/m}^2$ 。
- (5) 门：开启角度不小于 $110^\circ$ ，间隙不大于2mm。
- (6) 涂层表面应连续、均匀，纹理一致，且无结瘤、缩孔、起泡、开裂、剥落、粉化、颗粒、流挂、露底、夹杂脏物等缺陷。
- (7) 机柜表面的涂层经抗冲击试验后，应无放射状裂纹、缺口等缺陷。
- (8) 机柜表面的涂层经耐溶剂试验后，目测表面不应出现失光、明显掉色和出现被擦拭的迹象。
- (9) 机柜采用优质冷轧钢板，立柱（方孔条）2.0mm、横梁（安装梁）1.5mm，机柜外框架、前后网孔门及侧门都是1.2mm，前门为网孔钢板单门，后门为网孔双开钢板门，所有边角应采取圆滑处理。
- (10) 通风面积：前后通风网孔门，通风面积不小于柜门面积的75%。通风网孔门如下图。
- (11) 机柜承重：静载可达400 Kg，机柜承受150Kg\*3静压48小时后（每个托板均匀分布150Kg负载），试验期间：托板无明显变形，柜门开启自如，锁具开启平顺。试验后：机柜各部位无变形。

## 2. 机柜配置标准

- (1) 机柜尺寸：详见投标内容，机柜内安装U制标尺、接地通条等附件。
- (2) 机柜内安装1个接地铜排，4块托板，4套托架，以上设备安装位置可调整，可在任意高度上安装；机柜下部设置走线操作区，并安装线缆固定装置；左右侧板和后门应设计为在不使用工具的情况下即可方便的安装与拆卸。
- (3) 顶部：不少于2个风扇，并预留走线孔，走线孔加可拆卸盖板；
- (4) 底部：预留走线孔，走线孔加可拆卸盖板；
- (5) 电源插板：不少于2个交流防雷插板，每个插板电源插口不少于8个；
- (6) 附件：提供足够的方螺母、并柜件、机柜门钥匙、膨胀螺母等附件。
- (7) 整体设计符合ANSI/EIARS-310-D，DIN41491，PART1，IEC297-2，DIN41494、PART7、GBT3047.29 2标准。兼容19' 国际标准，公制标准和ETSI标准。
- (8) 机柜安装于瓷砖（水磨石）地面，采用上、下走线方式，机柜底部两侧和后部预留走线孔（有盖板封闭，可拆卸）。
- (9) 机柜颜色：电信灰。

选择宁波品悦通信定制通信产品，两个字“放心”。从品悦通信定制的通信产品，后期在保修期方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏,保修期外零部件的损坏,提供的配件只收成本费,由需方人为因素造成的设备损坏,供方维修或提供的配件均按成本价计，如有其他技术上的问题需要咨询等需求，都可以联系品悦通信电话，让客服安排帮您解决。想定制不规则的通信产品，欢迎来电与品悦通信工程师沟通“三网光纤配线架”事宜。

宁波品悦通信的产品类别多样、款式新颖、品质完美、工艺精湛、价格合理、交易便捷、服务完善、终身售后。公司秉承以人为本、以质量为先、用优质的服务的理念。用每一个产品来诠释“真、善、美”的真谛！

宁波品悦通信提供三网光纤配线架现货供应，有需要的话请跟我们联系。