

高压旋转接头生产厂家

产品名称	高压旋转接头生产厂家
公司名称	山东特玛利商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市潍城区党家湾小区1号楼1-501（注册地址）
联系电话	157-6269-6318 15762696318

产品详情

手机微信同号：166-0637-3190 山东特玛利旋转接头有限公司专业生产供应高温旋转接头、高速旋转接头、高压旋转接头、液压旋转接头、气动旋转接头、多通路旋转接头、转炉旋转接头、导热油旋转接头、通水旋转接头、液压油管接头,蒸汽旋转接头,铜接头、橡胶接头、防水接头、管接头、金属软管接头、快-速接头、铝接头；无纺布旋转接头,皮革机械旋转接头,压延机旋转接头,纺织机械用旋转接头,化纤机械用旋转接头,贴合机旋转接头,磨皮机旋转、钢铁旋转接头,瓦楞机旋转接头、造纸机械用旋转接头、橡胶机械用旋转接头、塑料机械用旋转接头、印染设备用旋转接头。绝对禁止刚性连接。5、旋转接头的出入口尽可能直接与软管相连接。以减轻接头辅重，延长使用寿命。6、内管的装配，注意尺寸的配合及重量的辅助支撑。内旋式旋转接头的内管与接头的配合推荐使用H8/e7的公差配合。7、旋转接头的支撑与止转应恰当，一般杆直径应比止转孔小2mm，以免影响旋转接头的自由调节与补偿。内旋式旋转接头的内管与接头的配合推荐使用H8/e7的公差配合。7、旋转接头的支撑与止转应恰当，一般杆直径应比止转孔小2mm，以免影响旋转接头的自由调节与补偿1、应保持旋转接头滚筒及管道内部的清洁。对新设备应特别注意，必要时需加过滤器，以避免异物对旋转接头造成的异常磨损。2、因机器长期不使用会导致旋转接头内部的结垢与起锈