

2018国标冷挤压套筒报价|冷挤压套筒规范

产品名称	2018国标冷挤压套筒报价 冷挤压套筒规范
公司名称	衡水科源钢筋连接设备有限公司
价格	2.20/支
规格参数	品牌:科源 型号:16 标准:国标
公司地址	衡水市开发区大麻森乡安夏寨村东
联系电话	86-0318-2161185 18730809821

产品详情

冷钢筋冷挤压连接是将待连接钢筋插入挤压套筒中，用挤压钳挤压套筒，使之产生塑性变形与带肋的钢筋表面紧密压合形成的接头。该技术与传统的搭接、焊接技术相比具有接头质量稳定可靠，不受环境影响，可全天候施工，接头抗震性、耐低温性好等优点。

钢筋的冷挤压接头是十几年来我公司的一个成熟产品，适用于直径 $d=16—40\text{mm}$ 的变形钢筋的接头。工程实践证明，这种连接方法十分简便有效，与传统的绑扎和焊接相比有下列

优点：1、接头强度高，质量稳定可靠；对钢筋无可焊性要求；2、每个接头所需的现场挤压时间仅1—3min工效比一般焊接方法快数倍至十倍；3、油泵动力仅1—3kw，不受电源容量限制，压结器轻巧灵活，适宜多台设备同时操作。yj650型压结器全套设备4、无易燃易爆气体，无火灾隐患，也不受风雨，寒冷气候的影响；5、缓解了钢筋搭接处的拥挤现象，有利于浇注混凝土；6、不需要专业熟练的技工，且可以连接不同直径不同品种的变形钢筋；7、接头耗钢量比搭接节省80%左右。