

PYHL消防高温排烟混流风机运行可靠质保一年

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | PYHL消防高温排烟混流风机运行可靠质保一年 |
| 公司名称 | 天津市金中基暖通净化设备有限公司 |
| 价格 | 48.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:金中基 型号:多种 产地:天津 |
| 公司地址 | 天津市西青区中北工业园外环实业19号 |
| 联系电话 | 18322190399 |

产品详情

PYHL-14A消防高温排烟混流风机的结构特性

风机主要有叶片，外壳，集流器，导流叶片，电机部件组成。叶轮采用有子午加速特点的扭曲夹板片焊接在轮毂上。经高温测试，轴承升温，噪音，动平衡校验，超速试验，有很好的空气动力性能。机壳采用圆筒形，与消音功能集风器联接成一体。出口装导流片，具有良好的气流分布，压力稳定。PYHL - 14 A型风机有独立的电机腔，避免气体与电机的直接接触，设计二次进风，有利降低电机的环境温度。

二、风机的用途

HTF(B)消防高温排烟混流风机和广泛应用隧道，地下车库，高级民用建筑，冶金，厂矿等场所的通风换气及消防高温排烟，HTF（PYHL - 14A）系列风机工作温度为300摄氏度。气体内不允许有粘性物质，所含的尘土及硬质颗粒不大于150mg/m³。特殊环境可选用防爆型混流风机，防腐混流风机。

三、风机性能的选择

风机的性能在本公司性能资料上查阅，表中列出的性能是最高效率范围内的性能，按流量分为五个特点，选用时按性能表为准，出厂的风机合格品性能在额定流量下全压值不超过+__5%。性能选用表是标准状态下的性能，无论技术文件或定货要求的性能均按标准状态为准，标准状态大气压 = 101325pa，t=20相对温度 = 50%空气状态，当实际使用条件下与上述不符合时按有关公式进行换算，安装形式可采用直式水平式落地安装和吊装，落地安装需要加装减震系统；高强度弹簧减震垫，橡胶减震垫，吊装的采用弹簧减震吊架用丝杆固定，加装减震系统有效的衰减机器自身的振动，减少振动力外传，减少振动力的传入，保证风机正常运行度提高。如立式安装在订货中注明，如大流量，高压，安装尺寸和本公司性能有出入等性能参数有特殊要求，公司将会为客户提供设计符合要求的特殊规格风机。