

汕头无尘硬化地坪，汕头水磨石抛光，汕头混凝土硬化

产品名称	汕头无尘硬化地坪，汕头水磨石抛光，汕头混凝土硬化
公司名称	东莞市润途工业地板有限公司
价格	13.00/平方
规格参数	基层强度：:提升35% 耐冲压性：:叉车走动10T 莫氏硬度：:>8
公司地址	东莞市横沥镇山厦村村前路102号
联系电话	13798899485

产品详情

汕头市水泥地面起灰翻新--汕头市工厂旧地面起灰翻新处理--汕头市厂房地面起灰起砂处理

汕头市工厂水泥地面翻新--汕头市水磨石地面起灰起砂处理--汕头市金刚砂地面起灰起砂处理

服务电话：13798899485沈先生

主要功能：

1,硬化,防尘,耐磨：完工后硬度即有明显提升,并且可以立即投入使用,高度耐磨,较久性不起砂,不起尘。针对收光良好的地面,频繁使用后会有一定的光泽度,并且使用越久,效果越好。

。

2,防潮,抗渗：通过渗透及化学反应生成物,堵塞混凝土内部的毛孔,阻止地下潮气上行,保持室内干燥；避免油类及其它污物由表面渗透,使地面变得容易清洁。

3,其它性能提升：提升混凝土的抗压强度,抗冲击性能；提升混凝土与环氧树脂或聚氨酯地坪漆的结合力,有效避免鼓包,脱层；提升混凝土的抗化学品腐蚀性；明显减缓混凝土的风化。

4,施工简单,成本低廉,安全环保。

二,水泥地面起砂处理剂适用因面层强度不够造成的起灰,起砂地面的硬化防尘处理,如：

1,起灰,起砂的混凝土（路）面,水泥砂浆地面

2,起灰的水磨石地面

3,起灰的金刚砂地面

4,起灰的水泥自流平地面

三,水泥地面起砂处理工艺适用场所：

需高度耐磨,防尘的各类工业厂房地面,物流仓储中心地面,起灰,起砂的混凝土路面,地下停车场起灰,起砂地面等。

四,水泥地面起砂处理工艺施工环境：

室外地面须选择无雨天施工,施工期间不得有明显雨水,2 < 地面温度 < 50

水泥地面不好严重“起尘”“起砂”清扫不净怎么办？找广东东莞润途地坪帮您轻松解决一切地面烦人的“病态”问题,让您的车间,厂房,停车场等地面“亮”起来还您一个洁净明亮的工作空间~！

五、混凝土地面起灰处理、水泥地翻新后期处理：

1、进行50#150#磨片打磨并吸尘；

2、干粉固化剂兑水按1：5的比例调配均匀，泼洒在地面上，然后用扫把扫均匀，（建议安排工地时，白天打磨地面，下午下班时泡材料，然后过两三个小时后去浇一遍清水）

3、第二天泼水开始打磨300#、500#待磨片，吸尘再次泡材料（建议安排工地时，白天打磨地面，下午下班时泡材料，然后过两三个小时后去浇一遍清水）

4、然后根据亮度需求，分别进行1000#、2000#等的抛光处理（在抛光过程中，根据硬度需求决定是否加固剂）

5、特别提醒，50#磨片可用砂磨片替代，如地面已起砂，亮度部分不是太好，但硬度“OK”，建议修复地面打磨完毕，用细磨头整体打磨一次.

六、水泥地翻新、水泥地起灰处理后效果：

1.永久提高强度和硬度

能使混凝土的组成成分固化成一坚硬实体，形成一个三维空间网络结构，从而增加混凝土的密度、强度及硬度，并极大地提高了混凝土的抗磨能力和表面耐候性；收光后平滑的表面，会产生像大理石一样的美丽光泽；经过本产品处理过的混凝土，比未经处理、完全熟化的混凝土（在30天后经抗压实验测定）强度增加四成以上，并且随时间持续增加强度。

2.永久性密封 抗渗

只须一次使用，混凝土在生命周期中永久的被密封；而且可延缓任何油污及其它污物的渗透。

3.永久性养护混凝土

对新做的混凝土地面可抑制细微裂痕及温差裂缝的产生。当施工用于经过适当浇灌及刚完工之坚固的混凝土上，与混凝土成分发生化学反应生成的物质会保留住对水化过程中极为重要的水，而永久性的养护混凝土。

4.永久性不产生灰尘

本品与混凝土中的硅酸盐发生化学反应，永久的消除由表面空隙释出的混凝土微粒，从而防止起灰。

5.超强的结合能力

由于消除表面不利结合之混凝土盐类，处理好的表面更有利于上漆，防水材料，结合剂及地板材料的使用，与任何种类的涂装材料的结合及相容。

6.节约大量维修及维护成本无需打蜡，仅需清水拖地。

汕头市水泥地面起灰翻新--汕头市工厂旧地面起灰翻新处理--汕头市厂房地面起灰起砂处理

汕头市工厂水泥地面翻新--汕头市水磨石地面起灰起砂处理--汕头市金刚砂地面起灰起砂处理