

广东强力分散机 真空分散机厂家

产品名称	广东强力分散机 真空分散机厂家
公司名称	佛山市邦德仕机械设备有限公司
价格	23000.00/个
规格参数	品牌:邦德仕 容量:10-5000L 搅拌速度:100-1500r/min
公司地址	佛山市南海区桂城街道平胜社区平胜大道（原农科所地块）C1区自编四排17号之三
联系电话	0757-85703703 13690381307

产品详情

广东强力分散机 真空分散机厂家 不锈钢材质 接受定制10-5000L

强力分散机成套设备介绍：

- 1、强力分散机主机；电机的功率及容积的大小是根据客户的要求定做。
- 2、液压出料机，主要功能是针对没有流动性的物料进行辅助出料。
- 3、一台主机配两个移动式的料缸，是一种带夹套式的料缸。夹套式料缸可进行加热或冷却。
- 4、主机及压料机各配一台操作电箱。
- 5、主机配两台变频器，两台变频器主要是控制两个高速分散机的转速。可根据客户要求低速搅拌也可以配一台变频器。

二、主要结构：

- 1、主机器由底座、釜盖及传动系统、釜体（料缸）、液压升降系统、电气控制系组成。
- 2、底座为焊接结构。釜体为不锈钢制作，釜体盖体为碳钢制作，可根据客户要求改用不锈钢制作。
- 3、强力分散机釜内有3根不同形式的搅拌浆，中间的低速搅拌浆在绕釜体轴线转动，其余2个高速分散浆又以不同的转速绕自身轴线高速自转，使物料在釜内作复杂的运动，受到强烈的剪切和搓合。
- 4、釜内的低速搅拌叶为“山”字形，搅拌叶上面加装了刮壁刀，可绕釜体轴线转动，将粘在壁上和底部

的原料刮出参与混合，使混合效果更为理想。

5、设备密封性好，可抽真空，具有良好的排气除泡效果。

6、设备釜盖可液压升降，主要由油缸、油站、密封装置、电机、油泵、阀门件、油管等组成。

三、料缸加工处理方法：

1、缸体前后两侧带夹套增加了冷却或加热面积，可直接加热或通蒸汽加热；

2、缸体导流板经立车加工后再把外夹套包上，外夹套与导流板之间无缝隙，可使冷却或加热介质强制通过桶底后顺着导流板的螺旋方向流动，整个桶身及桶底冷却或加热均匀，加热及冷却速度提高。外层再加一层保温棉。