

ZS免拆外模板设备与FS免拆外模板设备区别

产品名称	ZS免拆外模板设备与FS免拆外模板设备区别
公司名称	大城县青旭保温机械设备厂
价格	180000.00/台
规格参数	品牌:精工 型号:复合 规格:2000*160
公司地址	河北省廊坊市大城县豆庄村
联系电话	13931656994 13931656994

产品详情

ZS免拆外模板设备与FS免拆外模板设备区别

1) .免拆外模板设备保温材料 选择XPS板作为复合保温外模板保温层材料。XPS板导热系数小，抗压强度和抗冲击性能较高，吸水率低，抗老化性能优异，是目前一种较好的轻质保温材料。2) .胶凝材料选取普通硅酸盐水泥作为粘结加强层、粘结层、保温过度层和加强筋的主要胶凝材料。普通硅酸盐水泥来源广泛、价格低廉、耐水性能好、强度高、耐久性优异。3) .骨料选取按一定比例混合的人工砂与天然砂作为粘结加强层、粘结层、保温过度层和加强筋用砂。4) .玻化微珠选取玻化微珠作为保温过度层的轻质填充材料。5) .胶粉改善聚合物砂浆的粘结强度、耐水性等各项性能。6) .外加剂为有效改善复合保温各层的物理力学性能，还掺加了减水剂、防水剂、高分子聚合物等外加剂。