

绵阳土工格栅厂家---鑫久安土工材料

产品名称	绵阳土工格栅厂家---鑫久安土工材料
公司名称	彭州市鑫众达新型材料厂
价格	4.50/平方米
规格参数	
公司地址	彭州市丽春镇塔子村5组
联系电话	028-83988555 13808024193

产品详情

绵阳土工格栅厂家---鑫久安土工材料

土工格栅 此产品以高强钢丝(或其它纤维),经特殊处理,与聚乙烯(PE),并添加其它助剂,通过挤出使之成为复合型高强抗拉条带,且表面有粗糙压纹,则为高强加筋土工带。

由此单带,经纵,横按一定间距编织或夹合排列,采用特殊强化粘接的熔焊技术焊接其交接点而成型,则为加筋钢塑土工格栅. 钢塑格栅有哪些特点：

- 1,强度大,蠕变小,适应各类环境土壤,完全可以满足高等级公路中的高大挡墙使用。
- 2,能有效的提高加筋承载面的嵌锁,咬合作用,极大程度的增强地基的承载力,有效的约束土体的侧向位移,增强地基稳固性能。
- 3,与传统格栅相比更具有强度大,承载力强,抗腐蚀,防老化,摩擦系数大,孔眼均匀,施工方便,使用寿命长等特点。
- 4,更适应于深海作业,堤岸加固,从根本上解决了其他材料做石笼因长期受海水冲蚀而造成的强度低,耐腐蚀性能差,使用寿命短等技术难题。
- 5,能有效的避免在施工过程中被机具碾压,破坏而造成的施工损伤。

土工格栅规格介绍：

- 1.制作陶器的工人。古代六工之一（六工：土工、金工、石工、木工、兽工、草工）。
 - 2.挖土、填土的工程。 3.旧时专司殡葬的人。
 - 4.即仵作。旧时检验死尸的吏役。 5.泥塑匠人。 土工行业的产品有：土工膜、土工布、土工网等
- 格栅格栅，又称钢格栅，钢格板或格栅板，是扁钢和扭钢焊接而成，格栅其主要用途在休息平台，走道

，水沟盖和踏步板等方面。也用在环保设备和污水处理等方面，

因他的优越性越来越多的被广泛采用。格栅栅条间的空隙宽度可根据清除污物的方式和水泵的要求来设定，人工清除格栅间隙一般为16~25mm。沉砂池或沉淀池前

的格栅一般采用15-30mm，最大为40mm。常用的机械清渣设备有三种，即链条式、移动式及钢丝绳牵引式格栅清污机。按格栅栅条间距的大小不同，格栅分为粗格栅、

中格栅和细格栅3类。按格栅的清渣方法，有人工格栅、机械格栅和水力清除格栅三种。按格栅构造特点不同可分为抓耙式、循环式、弧形、回转式、转鼓式、旋转式、

齿耙式和阶梯式等多种形式。格栅设备一般用于污水处理的进水渠道上或提升泵站集水池的进口处，主要作用是去除污水中较大的悬浮或漂浮物，以减轻后续水处理工

艺的处理负荷，并起到保护水泵、管道、仪表等作用。当拦截的栅渣量大于0.2m³/d时，一般采用机械清渣方式；栅渣量小于0.2m³/d时，可采用人工清渣方式，

也可采用机械清渣方式。格栅的应用在建筑施工、设计装潢、污水处理、工程应用等领域有广泛的用途。

电话：028-83988555 13808024193

地址：成都新都区斑竹园丰收工业园区