315W COSMO光源镇流器,路灯照明, 植物大棚照明

产品名称	315W COSMO光源镇流器,路灯照明, 植物大棚照明
公司名称	青岛美仑电子有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	输入电压范围::160V-265V 输入电压频率::47~63Hz 输入电流(MAX):1.75A
公司地址	山东省青岛市城阳区春阳路88号天安数码城创业大厦308
联系电话	13730999024

产品详情

产品特点 * COMSOPOLIS光源专用电子镇流器，可靠性高，电路稳定。 *
采用144Hz低频驱动，消除声共振和频闪 * 具有软启动，减小对供电的要求，防浪涌 *
输入功率因数高于0.95，电流总谐波小于10% *
短路保护，开路保护，异常高温保护，灯寿命终结保护，输入电压保护 * 设计寿命48000小时 *
防水等级IP65

技术参数

输入	输入电压范围:	160V-265V
	输入电压频率:	47~63Hz
	输入电流(MAX)	1.75A
	功率因数PFC:	>0.98
	电流总谐波THD:	<10%
	效率(220V)	94%
	浪涌电流(220V)	4.68A
	泄漏电流	0.5mA at 265VAC 50Hz
输出	输出频率:	144Hz
	启动电流	3.4A
	灯电流波峰比	<1.7
	启动电压	4KV, 支持长线驱动，最大点灯路离25米
调光模式	0-10V 调光	2.5V-6V=>60%，6V-10V=>60%-100%
	关灯电压	0-2V
	开灯电压	2.5V-10V

	485调光	根据客户要求制定通迅协议
	定时调光	根据客户要求定制
保护模式	开路保护	开路时每隔1分钟启动一次，30次后彻底保护
	短路保护	短路时每隔1分钟检测一次，四次后彻底保护
	高温保护	内部镇流器的温度大于105°C时，封锁输出
	输入电压保护	输入电压低于150VAC时关灯，高于160VAC开灯
环境	工作温度	-25°C to +60°C
	防水等级	IP65
	振动	10-55HZ,2G 12min/cycle,period for 72min each along X Y Z axes
安全	安全标准	EN61347-2-12
	EMC	GB/T 17743-2007 GB 17625.1-2012
其它	电器寿命	>48000hrs@TC=75°C at 100% load conditions
	体积	222mm*108mm*63mm（L*W*H）
	重量（单只）：	2KG

实验曲线

使用注意事项 在组装和维修前，请务必切断电源 热灯在重起前需要5～10分钟冷却
在系统通电之前，确保输入端和输出端都正确连接
产品应正确放置，安装孔在底部，不要把产品浸入水中 应用领域
道路照明，工矿灯，商业照明，植物照明。 安装与接线图