

艾默生Paradigm NXe系列UPS电源

产品名称	艾默生Paradigm NXe系列UPS电源
公司名称	哈尔滨市馨吉星电子科技发展有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	哈尔滨市南岗区南通大街258号第十一层第1105号
联系电话	18946109005 13394619093

产品详情

艾默生Paradigm NXe系列UPS电源

艾默生Paradigm NXe系列UPS电源

品牌：艾默生UPS电源

简介：Paradigm NXe艾默生系列高性能UPS（10~30KVA）是支持“柔性”架构的新一代UPS精品，实现最佳投资。适用于各种应用环境。包含10kVA、15kVA、20kVA、30kVA四个型号。可6台机器直接并联运行。主要适用于中小型数据中心、通信网管中心、自动化生产线及其控制系统。

高性能 - 输入/输出/并机环流/智能控制等指标均达到业界最优水平

高配置灵活性 - 支持从单机/串联备份，到并联冗余(多达6台)/双母线等全方位方案配置

高适用性 - 电压范围宽，标配防雷，电池充电功率大，省空间，全正面维护

技术领先 - 双DSP全数字控制，最新IGBT电能转换技术，双变换在线式

智能化 - 支持多种监控模式，具备“黑匣子”功能，精确故障定位

界面友好 - 超大LCD12种语言可选，运行数据/系统状态/历史情况一目了然

型号NXe容量10KVA15KVA20KVA输入电压380/400/415V(线电压)输入方式三相四线功率因数>0.99谐波电流<3%
频率范围50 ~ 60Hz $\pm 10\%$ 输入电压380/400/415V(线电压)输入电压范围上限: +10/+15/+20%;下限:-10/-20/-30/-40%
0Hz $\pm 10\%$ 输出电压380V/220V $\pm 0.5\%$ 动态瞬变恢复时间<5mS电压畸变(线性负载)THD<1%电压畸变(非线性负载)
THD<3%功率因数0.8(滞后)频率跟踪范围50Hz $\pm 3\text{Hz}$ ($\pm 1\text{Hz}$, $\pm 2\text{Hz}$ 可调)频率精度(电池逆变) $\pm 0.05\%$ 三相相位差
)100%不平衡负载电压时稳压精度 $\pm 0.5\%$ 频率跟踪速率 1Hz/S逆变器过载能力110% 60分钟; 125% 10分钟; 150%
最高可达94%(逆变效率大于97%)噪音(1m)<53dB防护等级IP20物理尺寸(宽 \times 高 \times 深)(mm)600 \times 1400 \times 700重量(kg)