

茂名地下车库地面翻新，茂名水磨石地面抛光

产品名称	茂名地下车库地面翻新，茂名水磨石地面抛光
公司名称	东莞市润途工业地板有限公司
价格	15.00/平方
规格参数	冲击功：:0.19J/cm ² 基层强度：:提升35% 耐磨性：:65mpaA
公司地址	东莞市横沥镇山厦村村前路102号
联系电话	13798899485

产品详情

茂名市水泥地面起灰翻新--茂名市工厂旧地面起灰翻新处理--茂名市厂房地面起灰起砂处理

茂名市工厂水泥地面翻新--茂名市水磨石地面起灰起砂处理--茂名市金刚砂地面起灰起砂处理

服务电话：13798899485沈先生

无尘硬化地面-5年免费保修-20年不起灰尘一、水泥地硬化处理、水泥地固化地坪详细介绍：

地面是建筑物里面使用频率较高的，因而很容易受损坏，由于受到工艺技术的限制许多旧地面（如环氧，金刚砂，水磨石，地板砖，水泥地面等）逐渐暴露出其缺陷，出现了不同形式和程度的问题，故到一定程度，需要翻新。

二、地面起灰起沙处理-

用水泥地硬化处理、水泥地固化地坪剂（东莞润途工业地板有限公司）水泥地硬化处理、水泥地固化地坪剂：一种环保、无毒、不燃的高科技水性化学致密剂，其主要成分为水和聚硅化合物，水泥地硬化处理、水泥地固化地坪剂能完全渗透到水泥地面中，通过与水泥地面中的钙、镁等离子发生化学反应，生成坚硬的结晶物质，在三维空间形成了一个网络结构，使得水泥中凝胶结构增大增强，使得水泥地面中的各成份固化为一个密实的整体，使得水泥地面中的凝胶空隙变小，封堵了混凝土的毛孔，增加了水泥地面的密度，从而使得水泥地面地面的强度、硬度及耐磨性大幅提高，达到防尘、坚硬、耐磨、易清洁的使用功能。

三、水泥地硬化处理、水泥地固化地坪原理：

简单来说，水泥地面其实是水泥及其相关的胶结材料通过水化反应制成的水泥石，其结构内部具有大量的毛细孔，泌水通道是未完全水化反应的钙离子和石灰（以CaO来表达）。这些因素与混凝土地面的强度、耐磨性、吸水性及起尘问题密切相关，混凝土密封固化剂的成功研制、投产使用极好地解决了这些问题。

四、水泥地硬化处理、水泥地固化地坪剂绿色环保，不含甲醛、重金属、无毒、无味、不可燃，TVOC远低于国家标准，从生产乃至往后的所有时间，都不会对人体和环境产生任何有害的影响。

施工方便，价格合理，经水泥地硬化处理、水泥地固化地坪处理后的地面使用寿命可长达20年之久，且无需要任何维护、维修，属一次性投资，大量节约成本，美观实用。

主要功能：

（一）、硬化、防尘、耐磨：完工后硬度即有明显提升，并且可以立即投入使用，高度耐磨，永久性不起砂、不起尘。针对收光良好的地面，频繁使用后会有一定的光泽度，并且使用越久，效果越好。

（二）、防潮、抗渗：通过渗透及化学反应生成物，堵塞混凝土内部的毛孔，阻止地下潮气上行，保持室内干燥；避免油类及其它污物由表面渗透，使地面变得容易清洁。

(三)、其它性能提升：提升混凝土的抗压强度、抗冲击性能；提升混凝土与环氧树脂或聚氨酯地坪漆的结合力，有效避免鼓包、脱层；提升混凝土的抗化学品腐蚀性；明显减缓混凝土的风化。

(四)、施工简单、成本低廉、安全环保。

水泥地面起砂、起灰尘处理的固化施工工艺：

- 1.清理掉水泥地地面上的污物（例如泥渣、油漆块、垃圾、灰尘）；
- 2.用50#研磨片粗磨（干磨，根据具体情况还可以用金刚石磨片），并用工业洗尘机将污垢吸干净；
- 3.将多功能硬化剂稀释（根据地面新旧的程度按1：3到1：5兑水）、调匀（禁用金属器搅拌）之后喷洒在地面上，用推水刮推均匀，让固化剂尽可能渗透到水泥地内部，均匀洒调配后的固化剂，待干透后（大概浸泡至少2小时以上，要保持地面湿润，适当浇清水养护，可以用塑料扫把来回撮动加快材料反映），进行100#，200#磨片打磨并吸尘；
- 4、200#磨片打磨完毕，再次均匀洒调配后的固化剂（同第三的方法，兑水可以兑稀一点，1:6），待干透后，进行300#磨片打磨并吸尘；
- 5、根据硬度状况，可再次均匀洒调配后的固化剂（同第三的方法，兑水可以兑稀一点，1:6），待干透后，进行500#磨片打磨并吸尘；
- 6、然后根据亮度需求，分别进行1000#、2000#、3000#的抛光处理

茂名市水泥地面起灰翻新--茂名市工厂旧地面起灰翻新处理--茂名市厂房地面起灰起砂处理

茂名市工厂水泥地面翻新--茂名市水磨石地面起灰起砂处理--茂名市金刚砂地面起灰起砂处理