

10寸GPS安卓一体机 采集数据工业触摸电脑

产品名称	10寸GPS安卓一体机 采集数据工业触摸电脑
公司名称	深圳市研源工控科技有限公司
价格	1550.00/台
规格参数	品牌:研源工控 型号:YYA8PPC2-104 外形尺寸:263 × 211 × 39mm
公司地址	深圳市龙华区大浪街道浪口社区华昌路鸿源工业区50栋6层
联系电话	075536820129 13113602300

产品详情

10寸GPS安卓一体机 采集数据工业触摸电脑的相关配置

10寸GPS安卓一体机

采集数据工业触摸电脑是结合基于[???](#)或者其他专用测试平台的测量软

硬件产品来实现灵活的、用户自定义的[????](#)

。整机材料采用铝镁合金压铸成型，体积轻巧、造型美观。内置可扩展WIFI、多串口、IC感应器、ID感应器、指纹识别器、3G全网通、4G全网通、GPS、喇叭、电容屏等功能。是各种智能交通、自助终端、楼宇自动化、工业自动化过程控制、智能电力控制、数控设备制造、环保监测、制药设备、食品包装机械、机器视觉检测、风电监控、太阳能拉晶炉、轮胎硫化机等应用最佳平台

10寸GPS安卓一体机 采集数据工业触摸电脑机构和电源参数

材料：前面板和箱体采用铝合金压铸成型，面板结合PET贴膜达到NEMA IP65防护等级

安装方式：桌面式/壁挂式/嵌入式安装，配合支架可VESA安装

开关和指示：ATX开关/电源指示灯/硬盘指示灯

电源：直流12V宽压电源输入，接口采用紧固型接线端子

电源输入 220V交流电源转12V 5A

面板颜色 沙黑 银色

外形尺寸：263 × 211 × 39mm

开孔尺寸：244.5 × 185.5 × 31mm

10寸GPS安卓一体机 采集数据工业触摸电脑概述

研源工控八核安卓工业平板电脑集成多媒体解码、液晶驱动、以太网、HDMI、WIFI、蓝牙、于一体，支持绝大部分当前流行的视频及图片格式解码，内置LED液晶屏，支持 HDMI 视频输出，大大简化整机系统设计。

特点

高集成度。集成 USB/LVDS/以太网/HDMI/WIFI/蓝牙于一体，简化整机设计，可插 TF 卡。

丰富的扩展接口.五个 USB 接口(三个插针,两个标准 USB 口),三个串口 (可选择 2 路 232 串口 , 1 路 TTL 串口或者 1 路 232 串口 , 2 路 TTL 串口) ,可扩展多个串口 , GPIO/ADC 接口 , 可以满足市场上各种外设的要求.

高清晰度。最大支持 1080P 的解码

功能齐全。支持横竖屏播放，视频分屏，滚动字幕，定时开关，USB数据导入等功能。

管理方便：人性化的播放列表制作软件，便于广告播放管理和控制。播放日志，方便了解播放情况。

10寸GPS安卓一体机 采集数据工业触摸电脑系统硬件参数

CPU 全志A83T ， 八核，主频 2.0GHz

内存 1/2G(可选)

内置存储器 EMMC 4/8/16/32G(可选)

内置 ROM 2KB EEPROM

解码分辨率 最高支持 1080P

操作系统 Android 4.4.4 系统

USB2.0 接口 2个 USB HOST、3 个 USB 插座

串口 3 个串口插座，TTL/232/485(可扩展多个串口)

GPS 外置 GPS (可选)

WIFI、BT 内置 WIFI，BT4.0 (可选)

以太网 1 个，10M/100M 自适应以太网

SD 卡 TF (Micro SD) 卡

LVDS 输出 内置LVDS液晶屏

HDMI 输出 1 个,支持 1080P 输出

音视频输出 支持左右声道输出,内置双 4R/20W , 8R/10W 功放

图片格式 支持 BMP、JPEG、PNG、GIF

视频播放 支持 wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、ts、mp4 等

播放模式 支持循环、定时、插播等多种播放模式

网络支持 以太网、支持 WiFi/蓝牙 4.0、无线外设扩展

RTC 实时时钟 支持

定时开关机 支持

系统升级 支持本地 SD,USB 升级

液晶显示屏

尺寸/类型：10.4" SXGA TFT

分辨率：800x600/(可选补差价1024x768)

最大色彩：262K

反应时间：12ms

背光：LED

背光MTBF：50,000小时

点阵：0.24x0.24

亮度：350cd/m²

对比度：700：1

可视角度：(H)160/(V)160

触摸屏

尺寸/类型：10.4"精密电阻式

分辨率：4096x4096

反应时间：<5ms

表面硬度：3H

点击寿命：250克力度，3600万次

笔划寿命：250克力度，500万次

透光率：81%以上

环境参数

工作温度：-30 ~ +80

储存温度：-40 ~ +90

相对湿度：5 ~ 85%（无冷凝）

振动：50 ~ 500Hz,1.5G,0.15mm峰峰值

冲击：10G/peak(11ms sec)

售后服务承诺

本公司对以上商品质保三年，非人为提供一年免费保修，后两年非产品质量问题造成的硬件更换或超过保修期的，只收取配件费用，免收服务费用

公司宗旨：以OEM为主，欢迎广大集成厂商与我们洽谈合作！

我想告诉您：如本产品不能满足您的实际需求，请与我们联系产品订制