

# 美国埃克森美孚 TPV一级代理商

产品名称	美国埃克森美孚 TPV一级代理商
公司名称	上海格铁新材料进出口有限公司
价格	.00/KG
规格参数	美国埃克森美孚:2 121.35:8 美国:6
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	13817142635

## 产品详情

美国埃克森美孚 TPV一级代理商

代理商优势: 证书齐全，正规渠道，交易灵活，价格合理，质量优异，当天下订单当天发货。

代理商优点：可根据客户要求，为客户提供：原厂SGS，出厂，材质报告，UL黄卡、等

Santoprene TPV 211-80 注塑，吹塑。高流动，良好的物理性能和耐化学性，出色的抗曲疲劳性，良好的耐臭氧。应用汽车应用，密封件和垫片。软触摸握把，油管，85A,自然色.

Santoprene TPV 211-87 注塑，吹塑。高流动，良好的物理性能和耐化学性，出色的抗曲疲劳性，良好的耐臭氧。应用工业应用，93A,自然色

Santoprene TPV 221-55 注射，挤出。良好的物理性能和耐化学性出色的抗曲疲劳性，良好的耐臭氧，抗紫外线。汽车应用。59A,自然色。

Santoprene TPV 221-64W175 挤出，共挤。良好的物理性能和耐化学性出色的抗曲疲劳性，良好的耐臭氧，抗紫外线。可用于薄壁或复杂的异型材挤出应用而设计。汽车应用。69A,自然色。

Santoprene TPV 221-73 注塑，挤出，吹塑或真空成型，良好的物理性能和耐化学性，出色的抗曲疲劳性，良好的耐臭氧。应用汽车应用。78A,自然色。

Santoprene TPV 221-80 注塑，吹塑。高流动，良好的物理性能和耐化学性，出色的抗曲疲劳性，良好的耐臭氧。密封件和垫片。软触摸握把，油管，85A,自然色。

Santoprene TPV 221-87 注塑，挤出，吹塑或真空成型，良好的物理性能和耐化学性，出色的抗曲疲劳性，良好的耐臭氧，抗紫外线。汽车应用。93A,自然色。

Santoprene TPV 221-87W211 注塑，挤出，吹塑或真空成型，良好的物理性能和耐化学性，抗紫外线和色牢度。汽车应用。93A,自然色。

Santoprene TPV 223-50 注塑，挤出，吹塑或真空成型，良好的物理性能和耐化学性，出色的抗曲疲劳性，良好的耐臭氧，抗紫外线。通用。51A,自然色。

Santoprene TPV 241-55 注塑，挤出。它是专为在管道应用要求饮用水接触，并为食品加工设备。具出色的抗曲疲劳性。水暖配件，密封件和垫片。油管。59A,自然色。

Santoprene TPV 241-64 注塑，挤出，吹塑。它是专为在管道应用要求饮用水接触，并为食品加工设备。具出色的抗曲疲劳性。水暖配件，密封件和垫片。油管。69A,自然色。

Santoprene TPV 241-73 注塑，挤出，吹塑或真空成型。它是专为在管道应用要求饮用水接触，并为食品加工设备。具出色的抗曲疲劳性。水暖配件，密封件和垫片。油管。78A,自然色。

Santoprene TPV 241-73W236 注塑，挤出，吹塑或真空成型。专为在管道应用要求饮用水接触，并为食品加工设备。对铜和其他金属催化降解保护的稳定系统水暖配件，密封件和垫片。油管。79A,自

Santoprene TPV 241-80 注塑，挤出，吹塑或真空成型。它是专为在管道应用要求饮用水接触，并为食品加工设备。具出色的抗曲疲劳性。水暖配件，密封件和垫片。油管。85A,自然色。

Santoprene TPV 241-80W236 注塑，挤出，吹塑或真空成型。专为在管道应用要求饮用水接触，并为食品加工设备。对铜和其他金属催化降解保护的稳定系统。水暖配件，密封件和垫片。油管。87A,自然色

Santoprene TPV 241-87 注塑，挤出，吹塑或真空成型。具出色的抗曲疲劳性。软管，水暖配件，密封件和垫片。油管。93A,自然色

Santoprene TPV 243-40 注塑，挤出，吹塑或真空成型。它是专为在管道应用要求饮用水接触，并为食品加工设备。具出色的抗曲疲劳性。水暖配件，密封件和垫片。油管。40A,自然色

Santoprene TPV 243-50 注塑，挤出，吹塑或真空成型。它是专为在管道应用要求饮用水接触，并为食品加工设备。具出色的抗曲疲劳性。水暖配件，密封件和垫片。油管。53A,自然色。

Santoprene TPV 251-70W232 注塑，挤出，吹塑。具有良好的流动性，和包含非醚溴化阻燃剂。不包含金属消磁。具出色的抗曲疲劳性，良好的耐臭氧。应用阻燃连接器和密封，电线电缆应用。75A,自然色。

Santoprene TPV 251-70W256 注塑，挤出，吹塑。具有良好的流动性，包含不属于芳香族溴化联苯氧化物。具出色的抗曲疲劳性，良好的耐臭氧。应用阻燃连接器和密封，电线电缆应用70A，自然色。

Santoprene TPV 251-80W232 注塑，挤出，吹塑或真空成型。包含不属于芳香族溴化联苯氧化物。具出色的抗曲疲劳性，良好的耐臭氧。应用阻燃连接器和密封，电线电缆应用.86A，自然色。

Santoprene TPV 251-85W232 注塑，挤出，吹塑或真空成型。包含不属于芳香族溴化联苯氧化物。具出色的抗曲疲劳性，良好的耐臭氧。应用阻燃连接器和密封，电线电缆应用.89A，自然色

Santoprene TPV 251-92W232 注塑，挤出，吹塑或真空成型。包含不属于芳香族溴化联苯氧化物。具出色的抗曲疲劳性，良好的耐臭氧。应用阻燃连接器和密封，电线电缆应用.98A，自然色

Santoprene TPV 253-50W232 注塑，挤出，吹塑.阻燃。具有良好的流动性，具出色的抗曲疲劳性，良好的耐臭氧。汽车应用，电线电缆应用。51A,自然色。

Santoprene TPV 271-55 注射，挤出.可用于在美国（FDA）食品接触应用。具出色的抗曲疲劳性。应用商品容器，密封，垫片，油管，厨具等。59A,自然色。

