

不锈钢气动穿透式闸板阀

产品名称	不锈钢气动穿透式闸板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	型号:SCZ673H/X/F-10P 性能:耐磨 介质:纸浆
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

不锈钢气动穿透式闸板阀是一种长行程气缸和穿透式刀闸阀组成的控制阀。穿透式刀闸阀，闸板加长并在闸板上加工一个同等通径的通孔，闸板紧贴阀座做启闭运动不脱离。这样穿透式刀闸阀在工作中更加平稳，密封性能更优越，并且介质不留阀腔内，成全流通状态。该阀门适用于排渣、纸浆、泥浆、污水等管道的控制。可广泛应用于造纸、冶金、石化、电力、化纤、制药、环保、食品等行业。2. 结构特点与操作原理穿透式刀闸阀的结构型式如图1所示(以气动为例)，穿透式刀闸阀可以根据客户需要做成硬密封、软密封结构。

注：1、金属密封指密封副材料是金属-金属

2、不锈钢气动穿透式闸板阀密封指密封副材料是金属-非金属或非金属-非金属。

零件名称	材料	零件名称	材料
阀体	1CF18 Ni9Ti CF8M C F8 CF3M CF3 WCB	阀杆 Stem	1CF18 Ni9Ti
阀座密封圈	橡胶或PTFE	支架	不锈钢
阀体间密封垫片	橡胶或PTFE	填料压盖	不锈钢
阀体	1CF18 Ni9Ti CF8M C F8 CF3M CF3 WCB	填料	石墨或PTFE
阀体装配螺栓	B7	填料压盖螺栓	B7

SCZ673W/H/X/F-10P不锈钢气动穿透式闸板阀注：橡胶牌号取决于介质性质和使用温度。闸板材质牌号取决于介质性质。

ON	L PN0.6	PN1.0	1	H	H2	N-M	气缸直径 (mm) Cylinder Diameter
50	40		125	397	51	4-M16	50
65	40		145	418	67	4-M16	65
80	50		160	579	82	4-M16	80
100	50		180	612	102	8-M16	100
125	50		210	710	127	8-M16	125
150	60		240	816	152	8-M20	150
200	60		295	990	202	8-M20	200
250	70		350	1106	253	12-M20	250
300	70	70	400	1264	303	12-M20	300
350	80	80	460	1575	353	16-M20	350