

碳钢跨越三通生产厂家

产品名称	碳钢跨越三通生产厂家
公司名称	沧州禹拓管道装备有限公司
价格	22.00/个
规格参数	
公司地址	盐山县靖远东路与高城大街交叉口（注册地址）
联系电话	0317-6189981 13582724391

产品详情

河北禹拓管道装备有限公司 13582724391 张经理 “双赢”是企业文化的重要组成部分，我们的渠道政策是“以沟通替代管理”在合作中实现企业文化与销售业绩的共同提升，共享丰厚利润空间。“以质量求生存，以信誉求市场，以科技求发展”，我公司将以*的产品质量，富有竞争力的优惠价格与优质的售后服务，竭诚欢迎广大新老客户与我公司建立稳定的合作关系，携手共创辉煌的明天！

一、概述：跨越三通属于三通的一种，也是预制直埋保温管件的一种，它是支管分支为避开相邻平行管道，而加大支管尺寸及结构的产物。由三通直管和三通支管连成一体，三通直管的两端具有导向角，三通支管的端口具有法兰盘，法兰盘的端面上具有安装孔、封水线、弧形槽，法兰盘与二、详细说明：跨越三通跨越三通属于三通的一种。也是预制直埋保温管件的一种。它是支管分支为避开相邻平行管道。而加大支管尺寸及结构的产物。组成部分：1 钢管部分 三通 45弯头 接管2 聚氨酯硬质泡沫保温层3 高密度聚乙烯外保护层

跨越三通用以提高支管标高。跨越管道或障碍。一般与平面三通和Z型跨越管配合使用。跨越三通根据管径的不同进行补强处理。跨越三通适用压力达到PN2.5时采用无缝钢管可以直接连接。采用焊接钢管时应考虑补强。一般补强方式采用单筋加强。加强筋直径是三通支管壁厚的1.5倍。

聚乙烯保温三通价格报价聚氨酯直埋保温管又称“管中管”其有“两步法”构成，是由高密度聚乙烯外保护层、聚氨酯硬质泡沫塑管和钢管组成。保温层材料为密度60kg/m³至80kg/m³的硬质聚氨酯泡沫，充分添满钢管与套管之间的间隙，并具有一定的粘接强度，使钢管、外套管及保温层三者之间形成一个牢固的整体。聚氨酯直埋保温管泡沫具有良好的机械性能和绝热性能，通常情况下可耐温120℃。通过改性或其它隔热材料组合可耐温180℃。用钢管做外保护层，具有强度高。不易损坏且能承受较大上部荷载的特点，为达到长寿命，对钢外套管需进行防腐处理。

直埋保温管道具有高效保温，防水，防腐，绝热，隔音，阻燃，耐寒，防腐，容量轻，强度高，施工简便快捷，不怕植物根刺等优异特点，已成为建筑，运输，石油，化工，电力，冷藏等工业部门绝热保温，防水堵漏，密封等不可缺少的材料。直埋保温管用于室内外各种管道，集中供热管道，中央空调管道，化工，等工业管道的保温，保冷工程，输油管道工程，输汽等管道工程。直埋保温管道能在0.6-1.2米冻土层内直埋热损失比普通的管道可降低40%以上，工作使用寿命比其它绝热防腐材料提高3-5倍以上，寿命可以达到30-50年。滚动支持结构设计合理，滚动摩擦力小，固定支座受力减小，其力学分析原理简单，管道稳定性，安全性得到较大提高。真空层彻底杜绝了空气层存在的热传导和热对流，极大地降低了热损失。与空气层结构相比，在同等保温厚度下可降低外壁温度8-13℃。

跨越式保温三通生产厂家禹拓管道,公司多年来凭借*的工艺技术和先进的设备致力于打造国内*的跨越三通,公司出厂产品严格把手质量关,为您提供高质量的产品,我公司专业生产各种规格碳钢跨越三通,以良好的信誉/优质的产品/雄厚的实力/低廉的价格享誉全国多个省.深得广大用户依赖,欢迎新新老客户来厂莅临指导.跨越三通用于提高支管标高.跨越管道或障碍.一般与平面三通和Z型跨越管配合使用.跨越三通根据管径的不同进行补强处理.跨越三通适用压力达到PN2.5时采用无缝钢管可以直接连接.采用焊接钢管时应考虑补强.一般补强方式采用单筋加强.加强筋直径是三通支管壁厚的1.5倍.

我厂产品涉及范围广泛：大型大口径系列、不锈钢系列、碳钢系列、合金钢系列、防腐保温系列镀锌衬塑系列、国标非标、美标、德标、俄标、日标电厂用电标船用船标化工标准系列，我厂产品主要还有：碳钢三通焊接三通、冷拔三通、对焊三通、合金钢三通、不锈钢三通、耐磨三通、大型大口径三通、厚壁三通高压三通、等径三通、异型异径三通螺纹三通冲压三通锻制三通无缝三通承插焊三通Y型45度斜三通平行三通黑夹克跨越式三通等，欢迎来电垂询，期待与您合作。