

6030远红外线收缩机安徽 餐具收缩机

产品名称	6030远红外线收缩机安徽 餐具收缩机
公司名称	济南鑫儒弈机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济南市天桥区义合北街5号北办公楼二层2067号
联系电话	13210582464

产品详情

本设备为4线3相电，黑色线为零线，其余三根为火线。 zhaoxy1808xry

最大包装尺寸：机器最大可以包装宽度600毫米，高度300毫米的产品，机器对包装物的长度不限制

由于设备功率较大，一般细的灯线是吃不消的。对于民用电建议接到空气开关上再接到空调线上。为减少部分客户的安全隐患，我们出厂时是不带插头的，强烈建议亲们自行接进空气开关。220V与380V电压都可用，接线请看说明书！

安装时需要将三根火线和一根零线分别接进空气的4个开关中去。使用时将空开的4个开关全部打开即可。

设备简介 收缩包装是目前国际市场上较先进的包装方法之一。它是采用收缩薄膜包在产品或包装件外面，然后加热，使包装材料收缩而裹紧产品或装件，充分显示物品的展销性，以增加美观及价值感；同时，经热收缩机包装后的物品能密封、防潮、防污染，并保护物品免受外部的冲击，具有一定的缓冲性，此外，可减低产品被拆、被窃的可能性；收缩膜收缩时产生一定的拉力，故可把一组要包装的物品裹紧，起到绳带的捆扎作用，特别适用于多组物品的集合与托盘包装，故本产品可广泛用于各种小产品的包装。广泛应用于食品、饮料、医药、日化、五金、木制品、文化用品、印刷制品、塑料制品、玻璃制品、电子元件等产品的单一、集合或组合包装。

设备特点 采用电子无级变速传送，稳定可靠、寿命长、低噪音。采用石英远红外管加热方式，工作时能连续不断的产生红外线辐射，配合强大的风力循环，使加热室的温度变得更为均匀，同时节约电能。输送部分采用大功率直流电机，可进行无级调速，同时承载率较高。可长时间连续工作，而且运行稳定可靠。采用特殊的机械结构设计，外形更加美观、豪华，而使维修变得轻松、方便。

操作步骤A.接通电源，打开电源开关，开动输送带，机器约预热5分钟，打开风机开关（注：当机器在工作状态时，风机开关一定要打开），此时根据收缩膜的厚度，调节上下室温度，调节旋钮与输送速度，

经过调试达到使用要求，即可进行收缩包装。B.实际操作中，如果被包装物经过收缩后褶皱过多，可降低输送速度或提高加热温度，反之，如果出现过缩现象，则可降低温度或加快输送的速度。C.操作结束后，先关闭加热开关，让输送的电机和热风电机继续运行5-10分钟左右，再切断整个电源。

技术参数 电源：220V/50-60Hz 功率：7KW 收缩温度：0-300
输送速度：0-10m/min 炉道尺寸：宽度600*高度300mm

电机载重量:15kg

设备的维护保养：通过擦拭、清扫、润滑、调整等一般方法对设备进行护理，以维持和保护设备的性能和技术状况，称为设备维护保养。设备维护保养的要求主要有四项：(1) 清洁 设备内外整洁，各滑动面、丝杠、齿条、齿轮箱、油孔等处无油污，各部位不漏油、不漏气，设备周围的切屑、杂物、脏物要清扫干净；(2) 整齐 工具、附件、工件(产品)要放置整齐，管道、线路要有条理；(3) 润滑良好 按时加油或换油，不断油，无干摩擦现象，油压正常，油标明亮，油路畅通，油质符合要求，油枪、油杯、油毡清洁；(4) 安全

遵守安全操作规程，不超负荷使用设备，设备的安全防护装置齐全可靠，及时消除不安全因素。

沃发机械售后指导并承诺客户：济南沃发机械设备有限公司【鑫儒弈】

- 1、维修机器前，必须关掉总电源；修复时，应由专业人员维修或通知本公司协助。
- 2、在本年内机器因质量问题而发生故障，济南沃发免费进行维修，因操作不当而造成故障，公司收取部分维修费，更换配件则按其价额收费。
- 3、超过保修期间，本公司继续进行维护工作，但需酌情收取工本费。
- 4、如果您选择自行修理时，本公司提供外售配件服务

山东济南沃发机械有限公司，是国内较为专业的包装机械制造商，专业研发生产超声波清洗机、超声波清洗线、超声波标准智能机，包装机，灌装机，封口机，喷码机，打码机，封箱机，打包机。常规机型工厂现货供应并提供非标定做设备，地址：山东省济南市天桥区北园街道车站北街103号。厂址：济南市花园路星河工业园。厂家直销，售后服务有保证。质保一年，终身维修。欢迎新老客户前来咨询，洽谈，购买。【我们生产的不仅仅是您所需要的产品，更多的是你们需要的一种服务。我们拥有经验丰富的高素质售后服务人员，为您的生产经验保驾护航】。