

xry西林瓶清洗甩干机 口服液清洗联合机

产品名称	xry西林瓶清洗甩干机 口服液清洗联合机
公司名称	济南鑫儒弈机械设备有限公司
价格	9800.00/台
规格参数	生产能力:15000瓶/h(10 lm) 转笼转速:10 ~ 520 p.r.m 冲洗压力:0.1~0.2 MPa
公司地址	山东省济南市天桥区义合北街5号北办公楼二层2067号
联系电话	13210582464

产品详情

加工定制	是	类型	移动式	水温	冷水
移动方式	底座固定式	型号	YS-10A	喷射压力	0.2~0.3 (Mpa)
射程	1 (m)	水量	1	吸水高度	1 (mm)
品牌	鑫儒弈	用途	工业用		

技术参数 zhaoxy1808xry

生产能力	15000瓶/h(10 lm)	主要材质	304
铝框尺寸	360 × 275 × 60mm	转笼转速	10 ~ 520 p.r.m
冲洗压力	0.1~0.2 MPa	冲洗水速	2~3.6 m/s
电机型号	Y90S-4 1.1KW	电源电压	AC 380 V
外型尺寸	1000 × 800 × 1190mm	设备重量	150 Kg

适用范围

该设备是对口服液玻璃瓶、塑料瓶进行高压反冲清洗，高速离心甩干的联合机器。将原来洗瓶机清洗完毕后再通过甩水机甩干的二道工序改进为一道工序，减少了中间环节二次污染，符合GMP有关要求。并减少了设备投资及人员的投入，是目前较先进的清洗设备。 zhaoxy1808xry

该设备采用自动分级速度，启动，停止平稳。当清洗时采用慢速运动，冲洗干净。当离心甩干时采用高速运行，瓶子可以不用烘干。

该设备采用一次自来水清洗，一次纯净水冲洗，可调节清洗时间

该设备结构简单，操作方便，维修简单

使用说明

将瓶连盘分别装入该机的旋转架4个工位上，关闭门、启动变频器将自动控制电机慢速运行，水泵启动进行清洗，冲洗约90秒（可调）后自动停泵高速运行，将瓶中的水及杂质甩出，达到清洗甩干的目的。

该机转笼可放四个铝框，安放时注意对称，开机前必须关门。

该机刹车用于停机位置用，电机未断电请不要刹车，以免刹车片加速磨损。

接通电源，打开进水阀，按触摸键FWD开始清洗。当频率升到5赫兹时水泵自动停止。粗洗完毕切换进水阀按触摸键 FWD开始精洗。清洗完毕，换瓶后开始第二次工作。

清洗时间可根据实际情况调节P8.04参数，离心甩干时间可根据实际情况调节P8.06参数，低速启动扭矩可调节P0.09参数，触摸键操作参照变频器使用手册。

设备的维护保养：通过擦拭、清扫、润滑、调整等一般方法对设备进行护理，以维持和保护设备的性能和技术状况，称为设备维护保养。设备维护保养的要求主要有四项：(1) 清洁 设备内外整洁，各滑动面、丝杠、齿条、齿轮箱、油孔等处无油污，各部位不漏油、不漏气，设备周围的切屑、杂物、脏物要清扫干净；(2) 整齐 工具、附件、工件(产品) 要放置整齐，管道、线路要有条理；(3) 润滑良好 按时加油或换油，不断油，无干摩现象，油压正常，油标明亮，油路畅通，油质符合要求，油枪、油杯、油毡清洁；(4) 安全

遵守安全操作规程，不超负荷使用设备，设备的安全防护装置齐全可靠，及时消除不安全因素。

沃发机械售后指导并承诺客户：济南沃发机械设备有限公司【鑫儒弈】

- 1、维修机器前，必须关掉总电源；修复时，应由专业人员维修或通知本公司协助。
- 2、在本年内机器因质量问题而发生故障，济南沃发免费进行维修，因操作不当而造成故障，公司收取部分维修费，更换配件则按其价额收费。
- 3、超过保修期间，本公司继续进行维护工作，但需酌情收取工本费。
- 4、如果您选择自行修理时，本公司提供外售配件服务