

气动不锈钢插板阀、不锈钢刀型闸阀、浆料闸阀

产品名称	气动不锈钢插板阀、不锈钢刀型闸阀、浆料闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	型号:PZ673X/W/H/F-10P 材质:304不锈钢 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673X/W/H/F-10P气动不锈钢插板阀、不锈钢刀型闸阀、浆料闸阀通过配用电磁阀、接近开关等附件可以完成开、关两位置的动作控制和信号输出，也可以完成连续动作的自动控制。气动驱动、对夹式连接、明杆平行式刚性单闸板，阀座密封面为硬质合金与聚四氟乙烯，公称压力PN10~16，阀体材料为碳素钢（PZ673H-10C~16C）、不锈钢（PZ673F-10P~16P PZ673Y-10P~16P），具有排渣功能的的闸阀。

气动不锈钢插板阀、不锈钢刀型闸阀、浆料闸阀产品特点

- 1、超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻
- 2、占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性
- 3、闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐蚀性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏
- 4、上密封填料采用柔性PTFE，密封可

靠、操作轻便灵活5、闸板具有闸刀的功能，能有效的闸断介质中各类杂物。

气动不锈钢插板阀、不锈钢刀型闸阀、浆料闸阀性能参数：

公称压力PN

壳体试验1.5 Mpa

密封试验1.1 Mpa

工作温度橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425

适用介质糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

气动不锈钢插板阀、不锈钢刀型闸阀、浆料闸阀零件材质：

阀体、上盖	碳钢、不锈钢
阀板	不锈钢
阀杆	不锈钢
密封圈	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

气动不锈钢插板阀、不锈钢刀型闸阀、浆料闸阀连接尺寸(mm)：

MPa	DN	L	D	D1	D2	H
1.0	50	43	160	125	100	330
	65	46	180	145	120	360
	80	46	195	160	135	390
	100	52	215	180	155	440
	125	56	245	210	185	510

150	56	280	240	210	600
200	60	335	295	265	700
250	68	390	350	320	840