

IP协议RJ45网口网络型温湿度变送器

产品名称	IP协议RJ45网口网络型温湿度变送器
公司名称	北京盛世宏博科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	测量范围:温度：-20 ~80 湿度：0~100%rh 测量精度:温度：±0.3 湿度：±3%rh 通讯接口:RJ45网口
公司地址	北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼A-0367室（注册地址）
联系电话	400-009-0079 15901489351

产品详情

TCP/IP协议RJ45网口网络型温湿度变送器

产品介绍 H-

THRJ45网络温湿度变送器，带有RJ45网络接口，支持网线供电和接线端子供电，集成TCP/IP协议栈，10/100M自适应，支持TCP Server、TCP Client、UDP、多种工作模式，所有参数支持仪表按键操作或软件轻松配置。使用瑞士进口传感器探头，保证了产品的优异测量性能。更大的功能及稳定性，可选一路或两路开关量输出，可以实现多种功能控制和远程控制，如高温告警、低温告警、高湿告警、低湿告警、加热、制冷、加湿、除湿等。产品特性RJ45网络接口、10/100M自适应支持TCP Server、TCP Client、UDP支持POE网线供电LCD大屏显示设计，大方美观。进口原装高精度探头。密码保护功能，防止非工作人员误操作。摄氏度华氏度可切换，通用型。 自带露点分析功能。壁挂吸顶结构设计，易于安装。更好的稳定性和抗干扰能力。测量精度高，范围宽，一致性好。产品防护性能高，一级防雷保护。技术指标额定电压 DC9V~DC48V 测量范围：温度：-20 ~80 湿度：0~100%rh测量精度：温度：±0.3 分辨率0.1 湿度：±3%rh 分辨率0.1 rh通讯接口：RJ45以太网工作模式：可选TCP Server、TCP Client、UDP功 耗：<2W开关量输出：双路数据记录：可选温湿度数据记录和事件记录，默认无有效工作面积：50m²安装方式 室内墙面安装，天花板吸顶安装产品尺寸 90*95*29mm

北京盛世宏博科技有限公司