

AS 82TR AS 82TR

产品名称	AS 82TR AS 82TR
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	13.20/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

产品详情

黎先生13825785956 0769-88036362

QQ:2504081682本司出售的塑胶均可随货提供物性数据、SGS报告、RoHS(环保)报告、MSDS(出厂证明)报告以及UL黄卡。FDA, LFGB报告,均可开17%增值税

AS 台湾化纤 NF2200 透明级、耐高温、耐候、高流动

AS 台湾奇美 PN-107L125 透明级；注塑级；食品级

AS 台湾化纤 NF2200AE 透明级、高流动；食品级、通用级

AS 镇江奇美 PN-118L100 透明级、耐高温；注塑级；电子电器部

AS 德国巴斯夫 368R 透明级；挤出级、注塑级

AS 韩国锦湖 310TR 透明级、增强级、耐高温；注塑级

AS 镇江奇美 PN-138H 透明级、耐磨、增韧级、高强度

AS 宁波台化 NF2200AE 透明级、抗化学性、耐高温；注塑级

AS LG甬兴 80HF-ICE GP2300 透明级、耐高温；注塑级；通用级

AS 台湾化纤 NX3200 耐高温、抗化学性、高刚性、；挤出级

AS 82TR 乐喜石油化学有限公司（韩国LG化学）物性数据

原料描述部分

暂无此原料描述部分

原料技术数据	性能项目	试验条件[状态]	测试方法
物理性能	比重	---	ASTM D-792
	变缩性	---	ASTM D-955
机械性能	流动系数	200 /5kg	ASTM D-1238
	流动系数	220 /10kg	ASTM D-1238
	张力	---	ASTM D-638
	伸长率	---	ASTM D-638
	弯曲强度	---	ASTM D-790
	弯曲模数	---	ASTM D-790
	IZOD冲击强度	1/4"	ASTM D-256
	洛氏硬度	R	ASTM D-785
热性能	热变形温度	Unannealed 18.5kg/cm ² 1/4"	ASTM D-648
	微卡软化点	1000g	ASTM D-1525
	燃烧性	1/8"	UL-94