

开封活性炭厂家|脱色粉状活性炭

产品名称	开封活性炭厂家 脱色粉状活性炭
公司名称	巩义市锦江净水材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	巩义市西村镇车元村
联系电话	13838049111 15137138388

产品详情

粉末活性炭在饮用水处理中投加注意事项有哪些？粉末活性炭在饮用水处理中的应用已有悠久的历史。自1929年美国新米尔福水厂使用粉末活性炭去除氯酚产生的臭味以来，粉末活性炭在饮用水处理中的使用已有80多年，

研究发现它对水中的色、嗅、味的处理效果都非常显著。粉末活性炭吸附处理技术已经成为水处理中去除色、嗅、味以及有机物的有效方法。但是粉末活性炭在饮用水处理中的应用注意事项有哪些？开封锦江活性炭厂家

请跟随锦江活性炭厂小编往下看： 湿式粉末活性炭在开袋作业时会产生粉末飞散，因此必须在集尘装置运转，并穿着防尘护具状况下进行作业。 添加粉末活性炭作业期间，需注意应具备集尘装置的防护措施，与环境卫生的管理，必要时得参考《粉尘危害预防标准》中各项粉尘危害预防措施办理。

粉末活性炭停注入后或停止期间，溶解槽会有残存的液体，应在适当时机启动搅拌机，防止粉末活性炭沉积而固化。 采用干式投加时，应注意防火、防尘，并评估其对电源设备的不利影响。干粉末活性炭注入液态时，应与液面入，并应注意溶解槽内是否有发生粉末活性炭上浮情形，必须确认适当的搅拌状态，使活性炭流入。

粉末活性炭通常藉由混凝沉淀及过滤单元予以去除，但由于粉末相当细微，在高浓度投加时，若混凝剂剂量不足、沉淀时间过短或长时间连续高滤率经过快滤池，细微活性炭会贯穿滤床，使过滤水中含有活性炭。

粉末活性炭与氯消毒同时加入的情况下，通常每添加1 mg/L粉末活性炭会消耗氯0.2~0.3 mg/L，故为避免影响粉末活性炭吸附效果及降低粉末活性炭耗氯量，应考虑调整前加氯点至适当位置

。 含水粉末活性炭具腐蚀性，因此重要管线设备应为316不锈钢为材质。粉末活性炭停止添加后（停用期间），投加管、配管等设施应以清水洗净，适当时间应进行设施设备总检查、补修、改善等整备作业，以便下次再次启用。 高台添加粉末活性炭作业，