

# 气动方形螺旋闸门

产品名称	气动方形螺旋闸门
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	材质:不锈钢 型号:LMD 介质:污水
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

气动方形螺旋闸门结构简单、操作灵活、重量轻、无卡阻、切断快，特别适用于各类无粘度的固体、粉料及小于 10mm 的颗粒料，晶粒料的输送及流量调节，安装不受角度限制，操作方便，能随时调节开度。工作原理：主要由框架、闸板、丝杆、螺母等零件构成，用手转动手轮使丝杆带着丝杆螺母和闸板沿水平方向往复运动，达到闸门的启闭目的。气动方形螺旋闸门用途：

用于建材、冶金、矿山、电力、化工、玻璃、轻工、粮食等行业的库顶、库底及进出口等。是控制流量变化较大，启动频繁，切断迅速的理想设备。气动方形螺旋闸门主要技术参数和性能：公称通径：200×200、.....、1000×1000 适用温度：-10~+200 连接法兰：GB/T9113、JB/T79 主体材料：WCB、Q235A、304、316、304L、316L 密封型式：硬密封、软密封 配套附件：1、安装法兰 2、电磁阀 3、空气过滤器 4、行程开关 气源压力：0.4~0.6MPa 1、单或双控电磁阀（有24V、220V等电压供选择，必要时可选防爆电磁阀）。2、接近开关。3、气源处理三联件（包括减压阀、过滤器、油雾器）。4、电/气阀门定位器（调节型用）。气动方形螺旋闸门主要零件材料及连接尺寸 类别 A×A B×B C×C H L n-d 重量 单向 200×200 256×256 296×296 820 100 8- 12 62 250×250 306×306 346×346 930 100 8- 14 70.5 300×300 356×356 396×396 1050 100 8- 14 81 400×400 456×456 496×496 140 100 12- 14 114 450×450 510×510 556×556 1450 120 12- 18 130 500×500 560×560 606×606 1610 120 16- 18 147 双向 600×600 660×660 706×706 1830 120 16- 18 169 700×700 770×770 820×820 2130 140 20- 18 236 800×800 870×870 920×920 2440 140 20- 18 303 900×900 974×974 1030×1030 2660 160 27- 23 424 1000×1000 1074 1074 1130×1130 2870 160 24- 23 636 说明 LMD-单向 I-手轮 距地面小于1.7米用手轮，大于1.7米用链轮 链条节数M=0.105X-113（X是丝杆中心离地面度）