

河南新乡电池超纯水设备

产品名称	河南新乡电池超纯水设备
公司名称	新乡市净益康环境设备有限公司
价格	28000.00/套
规格参数	品牌:净益康 型号:JYK-RO-1 产地:河南新乡
公司地址	河南新乡卫辉市车管所院内
联系电话	13525046604

产品详情

1.商品膜

在温度反渗透过程中，料液温度会随着操作的进行而升高。在相对范围内，温度的升高导致料液粘度下降，利于增加反渗透产水量。一般情况下来说，当温度升高1℃时，膜的渗透性增加了2.7%。商品膜的透水性一般是水温在24℃-25℃之间的数据值。工作温度下的实际透水率应按修正系数计算。需要注意的是，操作温度不能大于膜的耐热温度，否则会影响膜的使用寿命。

2.PH值

聚酰胺反渗透膜、锦纶膜、杜邦中空纤维膜等具有不同pH值的反渗透膜材料。当进料溶液的pH值大于膜的使用限制时，会对膜产生水解、老化等有害影响，导致产水量下降，膜性能不断下降，直至膜损坏。醋酸纤维膜的pH值一般控制在4~7之间，芳香族聚酰胺膜的pH值控制在3~11之间，复合膜的允许pH值在2~11左右。

3.操作压力

在反渗透过程中，保持和增加操作压力利于增加水的渗透性，由于膜被压实，盐的渗透性会减少。但是，当操作压力大于一定限度时，膜的渗透性会下降，并且由于严重的压缩变形而老化。因此，应根据实际处理液和所选反渗透膜的耐压性选择适合的操作压力。