

SK系列气动马达、气动绞车

| | |
|------|--|
| 产品名称 | SK系列气动马达、气动绞车 |
| 公司名称 | 黄石市力风凿岩设备厂 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:首开 产品类型:气动马达 型号:SK系列气动马达、气动绞车 |
| 公司地址 | 西塞山区袁家湾新七栋 |
| 联系电话 | 6400069 13872107058 |

产品详情

| | | | |
|------|-----------------|------|-------------|
| 品牌 | 首开 | 产品类型 | 气动马达 |
| 型号 | SK系列气动马达、气动绞车 | 额定功率 | 1-30 (kW) |
| 额定转速 | 5-18000 (rpm) | 产品认证 | ISO9001 |

湖北首开机械有限公司（原黄石市力风凿岩设备厂）位于湖北省黄石市黄金山工业新区、占地面积38000多平方米，是国家凿岩机械产品的骨干生产企业，获得潜孔钻机和气动马达生产许可单位。公司已通过ISO9001-2008质量管理体系认证。

气动马达的原理

：在气压传动中将压缩气体的压力能转换为机械能并产生旋转运动的气动执行元件。常用的气压马达是容积式气动马达，它利用工作腔的容积变化来作功，分叶片式、活塞式和齿轮式等型式。电动马达不适用场所，是气动马达最佳选择。

1、使用流体：空气2、定格压力：6kg/cm²3、最高使用压力：7kg/cm²4、周围温度：0~80 5、润滑油：要求洁净的30 机油。6、连续使用：可(但极速不可)7、建议使用转速：最大转速×0.8以下。a、如果气动马达搅拌机之搅轴、搅拌叶片不同心也会形成不良运作或故障的原因。b、气动马达主要故障原因，由于水气或灰尘等异的进入，配管前都必须先生压缩空气清扫管内，注意千万不能让切削粉、封减带之断片、灰尘或锈等进入气管内。c、气动马达之辅助机械(空气过滤器、空气调整器、空气润滑器，流量阀等)都要尽量装置在气动马达的附近。d、空气压力供应线上都必须装上空气过滤器、冷干机、空气润滑器，(润滑油要使用洁净的30 机油，每分钟供油1-2滴)等。e、如果直接供应空气压力时，有时压力会些变动因此不能获得稳定的马力、扭力或转数，故必须使用空气压力调整器。f、管径能空气压力机器(空气过滤器，空气调整器，空气润滑器，控制阀等)都要使用符合气动马达空气消耗量之器具。g、空气压力马达速度之控制和稳定性，必须从供应空气方进行调整，如此，排气f、管径能空气压力机器(空气过滤器，空气调整器，空气润滑器，控制阀等)都要使用符合气动马达空气消耗量之器具。g、空气压力马

达速度之控制和稳定性，必须从供应空气方进行调整，如此，排气那一边就不会产生背压。h、试运转时，用空气调节阀，慢慢把旋转数提高到所需要的旋转数为止，长时间极速运转也会造成气动马达的损坏和减少其使用寿命。注意正确使用压力。保养检查时必须注意：a、供应空气压力线上之空气润滑器也要定期检查，若已减少时，就要补弃。