

正规供应商HDA4844-A-250-000

产品名称	正规供应商HDA4844-A-250-000
公司名称	楷卓自动化设备（上海）有限公司
价格	1855.00/只
规格参数	精度:0.1% 型号:HDA4844-A-250-000 厂家:HYDAC贺德克
公司地址	上海市沪太路5018弄梓坤科技园809室
联系电话	021-66871701 15900834468

产品详情

楷卓自动化设备(上海)有限公司经销HYDAC贺德克压力传感器多年，长期为用户备有大量库存，价格优势大，现货型号齐全，HDA4840、HDA4400、HDA4700、HDA4800系列压力传感器，EDS300、EDS3000、EDS1791等压力继电器，ETS300、ETS3000、ETS1701等稳定继电器，ENS3000液位传感器，EVS3000、EVS3100流量传感器等，钢厂专用，长期现货，超低优惠价出售！

压力传感器HDA4800

应用：压力传感器HDA4800具有非常精密、坚固的传感芯片，采用不锈钢薄膜上带DMS技术。

HDA4800具有出色的技术参数及坚固的结构模式，尤其适用于实验台及诊断技术方面，在工业领域里有广泛的应用。

通常压力传感器的精度受监测介质温度的影响很大，而该传感器恰恰在这方面具有优良的性能。标准型的输出信号可为4...20mA,0...10V以及0...20mA.

HDA4844-A-006-000

HDA4844-A-016-000

HDA4844-A-016-031(-1...9bar)

HDA4844-A-060-000

HDA4844-A-100-000

HDA4844-A-250-000

HDA4844-A-400-000

HDA4844-A-600-000

HDA4844-B-006-000

HDA4844-B-016-000

HDA4844-B-060-000

HDA4844-B-100-000

HDA4844-B-250-000

HDA4844-B-400-000

HDA4844-B-600-000

HDA4844-E-006-000

HDA4844-E-016-000

HDA4844-E-060-000

HDA4844-E-100-000

HDA4844-E-250-000

HDA4844-E-400-000

HDA4844-E-600-000

HDA4845-A-006-000

HDA4845-A-016-000

HDA4845-A-060-000

HDA4845-A-100-000

HDA4845-A-250-000

HDA4845-A-400-000

HDA4845-A-600-000

HDA4845-B-006-000

HDA4845-B-016-000

HDA4845-B-040-000

HDA4845-B-060-000

HDA4845-B-100-000

HDA4845-B-250-000

HDA4845-B-400-000

HDA4845-B-600-000

HDA4845-E-006-000

HDA4845-E-060-000

HDA4845-E-250-000

HDA4845-E-400-000

HDA4845-E-600-000

HDA4846-A-060-000

HDA4846-A-250-000

HDA4846-A-400-000

优势经销德国HYDAC贺德克传感器、MOOG穆格伺服阀、kubler库伯勒编码器、科宝传感器、西门子超声液位等，自主报关，源头采购，价格好，库存充足！产品德国原装进口,源头采购,可修可换,正规进关,费用低!

德国HYDAC贺德克液压技术，位于德国Gersweiler的开发及生产中心，拥有机械部件设计、自动性能检验、现代化线路开发、EMC电磁干扰实验、级语言软件开发等技术研发力量。

压力传感器：

压力传感器品种齐全，应用范围广泛。采用2线制或3线制、标准信号输出。提供多种插头。

HDA4400系列压力传感器，采用不锈钢膜片上的DMS技术，总误差1%，压力范围16至600bar，信号输出4...20mA，0...10V，特点是体积小，重量轻；

HDA4700系列压力传感器，采用不锈钢膜片上的DMS技术，总误差0.5%，压力范围6至600bar，信号输出4...20mA，0...10V，特点是体积小，受温度变化影响极小；

HDA4800系列压力传感器，采用不锈钢膜片上的DMS技术，总误差0.3%，压力范围6至600bar，信号输出4...20mA，0...20mA，0...10V，特性是受温度变化影响极小，特别适合于实验室及试验台装置；HDA4100/4300系列压力传感器，采用厚层DMS上的陶瓷传感单元，总误差0.5%，压力范围1至40bar。信号输出信号输出4...20mA，0...10V，特性是结构紧凑，受温度变化影响小；

HDA4800适用于矿山和钢厂压力传感器，精确度 $\pm 0.15\%FS$ 典型，量程350bar，极小的温度误差，优异的EMS性能，良好的长期稳定性。

HDA4345-A-0005-000-F1(-1..+5bar)

VD 5 BM.1 /-2GC

VM 2.5 D.0 /-V-L24

VMF 2 BM.1 /-V

VR 2 D.1 /-L110

VR 5 B.1 /-V

VD 8 GC.0 /-W-LED-SQ-123

VD 8 C.0 /-V

D661-4652

VD 0.8 LE.1

VR 1 C.1

EDS1792-P-100-009(725PSI)

VD 2 GC.0 /-V-113-LED

D633-313B

VM 8 D.0 /-L24

D633-7243

VR 5 LZ.1 /-DB

VR 2 B.1 /-V

D662-4709

EDS3316-3-0001-000-F1(-1...+1bar)

D662-4014

VD 5 LZ.1

VR 2 C.1 /-V

EDS1792-P-040-000(580PSI)

HDA4346-B-0005-000-F1(-1..+5bar)

VR 2 D.1 /-V-L220

VD 8 GC.0 /-113

HDA4745-A-0250-AH1-000

VMF 2 F.0

8.5823.3832.1024

8.5020.C511.1024

V02 2.5 VZ.0 /-V

8.9080.3132.3001

VR 2 BM.1 /-2GC-V

VR 2 FD.0 /-2M0-OE

8.5020.2851.1024

VD 2 D.0 /-L24

VD 2 LZ.1 /-DB

D633-442B-RO2KO1FONSS2

VM 2 D.0 /-L48

8.3610.3362.2000

VD 2 B.1 /-2GC-NEUTRAL

EDS3448-5-0100-000

HDA4344-B-0040-000-F1

VD 8 D.0 /-W-L220

VM 8 D.0 /-L220

D661-4444C/G60JOAA6VSX2HA

VD 8 B.1

VD 2 LZ.1 /-L24

VR 5 LZ.1 /-CN

VM 2 D.0 /-L24-CRUUS

8.5823.3621.1024

EDS3496-2-0040-000

HDA4446-A-160-000

80,000,690,100,150,000

VD 5 GC.0 /-V-LED-SP-113

HDA4744-B-060-000

D661-4061

8.0000.1501.1512

V02 0.8 VZ.0 /-V

VRD 0.3 UC.0

HDA4840-A-400-424(10m)

VD 2 D.0 /-W-L220

VM 5 B.1 /-2GC

D661-4627A

D662-4050

VM 2 B.1 /-2GC-V

8.9080.4132.3001

VR 2 LZ.1

D663Z4323K /PO3JONF6VSX2-A

8.5820M.0R30.1024.0001

8.5868.1232.3112

HDA4840-A-300-424(6m)

VD 8 GC.0 /-LED-113

EDS3496-2-0100-000

8.A02H.1A31.1024

HDA4445-A-600-000

VD 8 GC.0 /-LED-SQ-113

VR 2 BM.1 /-V

HDA4744-A-016-000

VD 2 C.0 /-2GBC-V-SO135

HDA4446-B-250-000

ENS3216-2-0520-000-K

8.5883.1522.G221

EDS3446-2-0100-000

8.5020.4850.1024.SO83

HDA4744-B-160-000

VD 5 GC.0 /-123-LED

8.5868.1231.3112

VD 5 LZ.1 /-V

D633-303B

HDA4745-A-600-031(500bar)

VMF 2 D.1 /-L110

HDA4745-A-600-000

8.5000.8352.1000

D661-4436C

VD 8 LZ.1 /-D4C

VR 2 GC.0 /-123-LED-SQ

HDA4346-A-0009-000-F1(-1..+9bar)

HDA4345-A-0040-000-E1

8.5800.1245.2500

HDA4746-A-600-031(500bar)

VD 5 LZ.1 /-DB

HDA4745-A-0250-AN1-000

D633-314A/E02K01M0NSP2

VD 5 C.0 /-W-SO135

EDS3496-2-0400-000

EDS3446-3-0160-000