

# 防水岩棉板保温材料

产品名称	防水岩棉板保温材料
公司名称	廊坊正昊保温建材有限公司
价格	1.00/立方米
规格参数	正昊:正昊 1200*600:1200*600 河北大城:河北大城
公司地址	大城县东留各庄
联系电话	0316-5962010 18833688550

## 产品详情

防水岩棉板保温材料防水岩棉板保温材料防水岩棉板保温材料

防水岩棉板：主要有玄武矿渣经过高温的熔炉使其矿渣分解通过高速的搅拌设备形成棉絮装物质，在经过降温设备使其成型，在成型的过程中添加一些专用的胶水使其组成板状的样子，他广泛应用于化工，锅炉，船舶，建筑，化工用岩棉板主要是运用了啊的防火、防水、保温的特点，有效的阻止了大火的发生，有些地方还必须用到保温的作用比如锅炉行业，家庭一般家庭用岩棉板主要用在防火防盗门上，还有就是外墙保温用的岩棉板，防火防盗门用岩棉板主要是阻止室外的大火通过缺口进入室内而开发出来的防火材料外墙保温岩棉板是在一些天气情况极其寒冷的情况下，以防止室内的暖气流失而开发出来的保温材料。建筑用岩棉板也是用到了他的三大特点。船用岩棉板最主要的是运用了它的憎水性，将他的抗水特点运用的淋漓尽致，将水与船体有效的形成真空带，以到达水船分离的效果。建筑用岩棉板适用于防火、防水、保温、耐火、抗火对环境有一定要求的场合。

岩棉板主要分为：保温岩棉板，防水岩棉板，防火岩棉板，憎水岩棉板。防火岩棉板的主要特点就是防火，他的不燃烧特点有效的阻止了大火的蔓延。以保护生命财产的安全。防水岩棉板的主要特点是他有效的阻止水的进入，并且他的不吸水性有效的阻止家里的防潮特点。保温岩棉板最大的特点就是保温，它通过将暖的东西与空气隔绝，是暖气不与空气接触，有效的阻止了热传递，以达到保温的作用。

岩棉板标准规格

Standard type :

密度(density) : (kg / m<sup>3</sup>)60—220

长度(length) : (mm)1000

宽度(width) : (mm)600

厚度(thickness) : (mm)30—100

包装(Package) : 塑料薄膜或纸板箱。

注：根据客户需要可以在产品表面贴加铝箔等材料。憎水板具有弹性、高强度耐压的作用。材料的这种结构和特性提供了最佳的防水控制，良好的绝热和防火的性能

防水岩棉板保温材料防水岩棉板保温材料防水岩棉板保温材料

国家建筑材料质量监督检验中心监制

中国电力石油化工绝热协会定点生产企业

服务保障条款：

- 1、签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。
- 2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存50年。
- 3、确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。

公司承诺与服务：

- 1.产品质量：我们发货之前都是经过专门的质监部门严格质检，确保无任何质量问题才为您发货
- 2.产品图片：图片均为100%实物拍摄，但是由于光线及显示器的原因，您所看到的图片可能会有轻微的色差问题，这是无法避免的，敬请谅解！
- 3.关于断货：虽然我们是原厂的一手货源，但是线下供货商走货也非常快，我们将尽量保证货源的稳定，但是也不可避免地会出现断货的情况，请客户多多理解。一旦出现断货，我们会在3小时内通知到买家，为您换款，或者48小时内完成退款。
- 4.售后问题：收到货物后，请先检查货物再签单，物品若有损坏或者有缺少请不要签收，先于我们公司联系说明情况并有物流公司人员或者快递人员证明后再做处理。