

模板漆是一种涂刷在模板上起到脱模的专用树脂脱模剂

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 模板漆是一种涂刷在模板上起到脱模的专用树脂脱模剂 |
| 公司名称 | 湖南金华达建材有限公司 |
| 价格 | 680.00/个 |
| 规格参数 | 一品牌:一品 HD-1:HD系列 湖南:长沙 |
| 公司地址 | 湖南省长沙市岳麓区岳麓工业园 |
| 联系电话 | 86-13787228166 13787228166 |

产品详情

模板漆是一种涂刷在模板上起到脱模的专用树脂脱模剂，透明状液体，该漆涂刷在模板上表面光亮，做出来的混凝土都是一次成型，达到清水混凝土效果，混凝土表面不做二次装饰处理，主要用于高铁，高速桥梁工程，水利水电项目，核电项目等清水混凝土工程，由于脱模之后混凝土外观光泽好，平整光滑而受到广大施工单位的好评，在模板上涂刷一遍能脱模3~6次，被施工单位称为长效脱模剂_清水脱模剂，最好的混凝土脱模剂_隔离剂_脱模油。

模板漆有什么作用？刷了模板漆，可以浇注出高标准的混凝土，成品混凝土呈仿大理石状，表面细腻、平整光滑，具有清水混凝土的效果。刷了模板漆，可以减少混凝土表面90%-95%的气泡。刷了模板漆，可以保护模板，特别是钢模板遇水生锈的问题能完全解决。

刷了模板漆，可使旧模板整洁一新，达到镜面效果，具有旧模翻新功能

2.模板漆使用原理是什么？刷了模板漆，待其干燥后，在模板表面能形成一层光滑的漆膜，这层漆膜能降低混凝土与模板之间的磨擦系数，混凝土浇注后在模板表面很自如地滑动、溶和，从而形成非常光洁的表面。

使用方法：

1.涂刷模板漆前，必须将模板表面的处理干净以提高粘接力，无油，无锈，无灰尘，模板无需打磨的特

别光滑，增加模板漆与模板的附着力，将有利于提高周转次数。

2.涂刷模板漆一般采用刷涂，喷涂，滚涂均可，涂刷须均匀一致，无漏刷挂流现象，一公斤涂刷15~20平方米。

3.表干时间20~30分钟，待实干后（24小时）方可浇注混凝土。

4.脱模3~6次之后，漆膜脱落无法满足再次脱模的情况下，须除去旧的漆膜，方可重新涂刷，脱除旧的漆膜可采用角磨机打磨或者是采用我厂配套的脱漆剂