

济宁挤塑板厂家 供应8公分B1级挤塑板

产品名称	济宁挤塑板厂家 供应8公分B1级挤塑板
公司名称	山东浩腾保温材料有限公司
价格	400.00/立方米
规格参数	品牌:浩腾保温 型号:1200*600*80 产地:山东
公司地址	山东省枣庄市
联系电话	13969460567

产品详情

山东浩腾保温材料有限公司主要生产经营各种规格xps挤塑板，B1级、B2级、普通无阻燃型挤塑板；公司常备常用规格，特殊规格需提前预约定制，安排工期；公司主要经营区域为徐州、宿迁、枣庄、济宁、临沂等地区。质量保证，送货快。

产品介绍：

Xps挤塑板材质：ps

规格：1200mm*60mm*（20mm-100mm）

阻燃性：B1级、B2级、普通板

容重：25kg/m-45kg/m

导热系数（25℃）：0.030W/（m·K）

尺寸稳定性：1.20%

透湿系数：2.7ng（pa·m·s）

抗拉强度：320kpa

抗压强度：150kpa-500kpa

吸水率：1.5%V/V

氧指数：30%

颜色：黄、蓝、白

使用范围：建筑外墙、屋面、地下室、广场地基、高速公路地基、冷库、室内地暖垫板。

技术标准：GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》

GB/T30595-2014《挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料》

生产工艺：以ps为生产原料，添加少量添加剂，通过加热挤塑而制得的具有闭孔结构的硬质泡沫塑料。

Xps挤塑板的用途

Xps挤塑板真空闭孔结构，不透气不透水，抗压强度高，材质硬，不易变形，添加阻燃剂生产的挤塑板在防火性上也有比较好的表现。因其这些性能，所以被广泛的用在各种途径。

1、用作建筑物地基的保温防水防潮。建筑物地基深埋地下，容易受水汽侵蚀，发潮渗水，进而根基受损，危害建筑物的安全。Xps挤塑板的闭孔结构，不透水气，ps塑料本身也没有吸水性，在打地基时能用挤塑板将建筑根基与土层隔离开来，防水防潮，避免建筑物被侵蚀。

2、用作建筑外墙保温节能。Xps挤塑板不透水气，闭孔结构形成真空层，没有空气流动，不会形成空气对流层，不会导热带走热量，从而达到保温效果。又加上xps挤塑板质量轻，用作外墙的保温板一个立方容重在25-30公斤，5公分厚每平方1.5公斤左右，用在高层建筑上，能大大降低建筑物本身的重量，增加建筑寿命，提高建筑质量。挤塑板材质硬，不易变形，表面平整，容易施工。

3、用作建筑屋面的保温隔热防水抗压。建筑物屋面几乎都会采用挤塑板，不但因其保温隔热性能较佳，而且比较好的防水功效，屋面平整可直接用大长度的板材，只要便于运输施工即可，采用大长度板材，减少缝隙，减少漏水，便于施工。建筑物屋面经常会堆放东西，还有人类活动踩踏，需要一定的抗压强度，能支撑得起重物堆放和踩踏。既能保温、防水，又有一定的抗压强度可踩踏，从这三个性能来说，xps挤塑板几乎可以说是比较好的了。无论建筑物墙体用的何种保温板材，屋面却几乎都要用挤塑板。

4、用在冷库保温。目前市场上的保温板材有xps挤塑板、eps聚苯板、岩棉、聚氨酯板、水泥发泡板等，就保温性能来说，xps挤塑板和聚氨酯板材比较好，聚氨酯外墙保温系统防火性能能达到a级，比挤塑板高一个等级，几乎不燃烧、不滴落，质量要求比较高的建筑会使用聚氨酯，聚氨酯价格也高，几乎翻番，所以大多数还是使用挤塑板。冷库建筑需要很好的保温性能，节省能源，减少冷气流失，普通建筑保温层用挤塑板一般不超过8公分厚，南方2公分就够，冷库使用的挤塑板一般15-18公分，直接生产这么厚的板材，一价格高，二能生产的少，冷库会用双层板材拼接，双层错开，填补缝隙，减少冷气流失。同时xps挤塑板还有低水蒸气渗透性，大大减少了冷库墙体内部冷凝水的产生。

5、用在高速公路、铁路、机场跑道等地方。天气、水汽、冰霜等对地面的侵蚀，冷热交替渗水，然后地基塌陷，会让高速公路、铁路、机场跑道等出现高低不平的问题，所以施工时必须要有有效控制地面的冻胀。Xps挤塑板可以阻止水汽冰霜等的渗透，使路面的结冰情况降低，延长这些设施的使用寿命。

6、旧房改造。保温板材的使用是近10多年才有的建筑概念，绿色环保节能舒适，而很多城镇的老房子建于上个世纪八九十年代，对于建筑物五六十年使用，仅仅使用一二十年就拆除显然浪费严重，性价比太差，而居住环境恶劣，房子冬冷夏热，房内潮湿易渗漏也不是我们想要的，为了改变这一现象就有了旧房改造，对旧的居民楼做保温、换门窗、改热网，提高了房子的供热质量，改善我们的居住环境，舒

适又节能，xps挤塑保温板在这里发挥了巨大的作用。

地暖板。高密度xps挤塑板抗压强度高，隔热防潮。铺地暖时为避免热量反方向流失，增加热量有效利用，会在管道下铺一层挤塑板，还会再加一层反射膜，便于热量传导疏散到

济宁挤塑板价格是多少？挤塑板分为多个规格，多种等级，厚度不同，价格不同；阻燃性不同，价格不同；品质不同，价格不同；容重不同，价格不同。同等品质下，越厚，价格越高；同等厚度下，材料越好，挤塑板材品质越好，价格越高；同等材质，同等厚度下，容重越高，价格越高，容重越高，抗压强度也越高。挤塑板B1级—B2级—无阻燃型挤塑板价格依次下降；挤塑板10cm厚—2cm厚，价格为了方便分为两个档次，6cm厚以上价格略高与之下；挤塑板容重30kg左右，高出一公斤增加相应的价格，一般容重无规定，在特殊需求时会对容重有所要求，容重越高，抗压强度适当越高。

济宁挤塑板厂家哪里有？怎么样才能找到挤塑板厂家？科技发展，信息传播快，去中介化，终端用户直接从厂家拿货，预定，个性定制是目前商业发展的趋势。客户采购挤塑板想直接找到挤塑板厂家，也比较方便。现在用电脑，用手机，上搜索软件搜“地区+挤塑板”“地区+保温板”均能找到大批的本地挤塑板厂家。看自己需求什么产品，甚至可以搜索的更精准，比如“地区+规格+挤塑板”等，比如济宁挤塑板、济宁挤塑板厂家、济宁xps挤塑板、济宁8公分挤塑板等，只要输入自己想要东西的几个关键词，组词不连贯那中间就加空格，不加空格也可以，没有完整的关键词，搜索软件会自动断关键词，或选取部分关键词。只要关键词找的对，就能找到自己想要的信息。找挤塑板厂家，一定少不了“挤塑板”和“厂家”这两个词，其他的比如地区、厚度、阻燃等级，自己视情况而加。找挤塑板厂家在哪里很简单，这个方法能解决你99%的需求。

济宁挤塑板规格有哪些？按照阻燃型来划分，有济宁B1级挤塑板、B2级挤塑板、无阻燃型的济宁保温板；按照尺寸来划分有，2公分厚挤塑板，济宁8公分挤塑板，直到10公分厚挤塑板，高于10公分的，施工中一般会双层叠加，错缝安装，板材成本低，保温隔热性好，因为高于10公分的挤塑板材，生产中浪费多，材料要求高，同样的体积容重质量，价格比常用厚度高出不少，所以施工中不会直接用10公分以上，冷库建设的保温层一般在15公分以上，他们会用双层挤塑板叠加。