

派尼珂会议大厅天花吊顶全向阵列麦克风NK-OM680

产品名称	派尼珂会议大厅天花吊顶全向阵列麦克风NK-OM680
公司名称	广州市慧美电子有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:派尼珂 型号:NK-OM680 产地:广州市
公司地址	中国广东广州市黄埔区科学大道122-124号
联系电话	86-02087504316 18565485341

产品详情

派尼珂录播教室专用吊顶数字全向麦克风NK-OM680

概述：

派尼珂录播系统教室吊麦，采用星型阵列数字处理技术，这款全向拾音器，采用数字降噪技术，高灵敏度全向拾音咪头，主要运用在教育系统、会议系统等，在教室或者会议室安装，天花垂吊安装，360度全向采集音频，输出音频信号均匀、不失真。拾音范围半径6米左右，覆盖面积达60平方米以上。支持双模（数字，模拟）输出。布线简单，支持POE供电，一条网线即可传输电源及音频信号。

录播教室吊麦星型阵列数字麦克风NK-OM680是为录播系统打造的一款拾音麦克风，可用于多个行业、教育系统、会议系统等。

应用场景：主要运用在多媒体教学教室中，会议室、演播室、舞台等场景。产品特点：

1、全向，全功能。

360°拾音麦克风星型阵列，宽范围频率响应，支持双模（数字，模拟）输出。

2、施工简单，远距离传输

设备支持PoE供电，施工简单，布线简单。一条网线解决供电、音频信号传输，可传输200米以上。

3、语音智能跟踪

不用人为干预即可将焦点对准当前发言人，音质清晰，低噪音。

4、拾音范围广泛

拾音覆盖面积达60平方米，比同类单向产品面积大三倍。可支持多台级联、扩大拾音范围。

5、造型美观GAO效、体积小巧

电子设备可隐藏安装在天花板内，远离地板和桌面，设备部署更简洁，更美观，更GAO效、简洁，占用空间小。

6、完美音质

悬挂式吊顶的特性，优化音频采集，真实还原现场声音。技术参数：

型号	NK-OM680
名称	吊顶式星型阵列数字麦克风
基本参数	
单体	背极式驻极体
指向性	360°
拾音距离	半径6米，60平方米
频率响应	40Hz ~ 20KHz
灵敏度	-38dB ± 2dB (0dB = 1V / Pa at 1KHz)
输出阻抗	500 ± 30% (at 1kHz)
等效噪声级	13dB A (IEC 581-5)
ZUI大声压级	132dB (THD 1.0% at 1kHz)
单组ZUI大级联级数	4
AEC	支持
AGC	
ANS	
模拟音频输出	适用于第三方产品使用，无兼容性问题
数字音频输出	可对认证伙伴开发数字音频接口
输入输出接口	
麦克风接口	6芯卡侬头，用于连接专用拾音器
系统指示灯	红色常亮：系统启动中 绿色常亮：时钟同步中 绿色闪烁：正常工作中
上行数字口	RJ45: PoE供电输入，数字音频传输（接终端）
下行数字口	RJ45: PoE供电输出，数字音频传输（接下一级麦克风）
模拟口	RJ45: 连接前置转接盒（DAB10），PoE供电输入，模拟音频传输
拨码开关	SW1: M：主处理器模式，S：从处理器模式 SW2: D：数字模式，A：模拟模式
一般规范	
输入电压	PoE 12V ~ 48V
输入电流	0.3A ~ 0.1A
工作温度	-15 °C ~ 40 °C
储藏温度	-20 °C ~ 60 °C
功耗	4.8W
尺寸 (W/H/D)	110mm x 33mm x 127mm
重量	0.3Kg

