

派尼珂人脸拍照上传高清摄像机

产品名称	派尼珂人脸拍照上传高清摄像机
公司名称	广州市慧美电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	派尼珂:地照度 NK-IP10200WFC:200万像素 广州市:星光级宽动态图像传感器
公司地址	中国广东广州市黄埔区科学大道122-124号
联系电话	86-02087504316 18565485341

产品详情

超宽动态智能人脸抓拍摄像机NK-IP10200WFC

1/2.7SONY 星光级宽动态图像传感器,低照效果出众,逆光环境人脸清晰可见

内置深度学习算法,支持人脸检测、跟踪、抓拍上传

人脸识别区域,频率、上传模式等可设置

快速精准检测抓拍推送人脸清晰照片,智能跟踪去重

定焦和自动变焦,枪机球机可选,场景安装灵活应用

支持H264/H265/MJPEG 编码

内置IR-CUT,红外距离 30米,夜间人脸抓拍不过曝

支持ONVIF, GB28181, 海康大华私有协议,无缝接驳公安等大型管理平台

应用场所:

工厂、走廊、出入口、大堂、大厅、公安、平安城市、访客机等逆光、光线复杂环境的高清监控、人脸识别

产品介绍:

目前定焦小枪机提供6mm,8mm,12mm三种焦距

其规格有四种：

人脸抓拍：IMX290宽动态人脸红外枪机

星光人脸：IMX385宽动态人脸红外枪机

去重人脸：iMX290宽动态人脸红外枪机

去重星光人脸：IMX385宽动态人脸红外枪机

选配：1/1.8 IMX385 SONY极致星光宽动态sensor,低照效果出众，动态逆光人脸清晰可见

技术参数：

摄像机机芯	
图像传感器	1/2.7"Sony IMAX290 CMOS
像素	300万
分辨率	1920 × 1080P
最低照度	彩色：0.005Lux@F1.2，黑白：0.001Lux@F1.2
信噪比	>52DB
宽动态范围	> 120DB数字宽动态
镜头焦距	4mm,6,8,12mm可选
3D降噪	支持
视频编码	
压缩标准	H.264/H.265/Mjpeg
码流	主码流,次码流
帧率	25fps(1920*1080)25fps(1280*960) 25fps(1280*720)
输出码率	32Kbps-16Mbps，支持调整
人脸抓拍	
智能功能	人脸抓拍、检测、跟踪、定位
图片格式	JPEG编码（带背景人脸大图/人脸大头照）
区域设置	支持人脸识别区域设定
上传方式	FTP上传/私有海康协议
网络参数	
视频输出	网络编码，RJ45 10/100M 自适应以太网接口
网络协议	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTSP,PPPoE,SMTP,NTP, UPnP,ONVIF,GB28181,海康私有协议,雄迈私有协议,大华私有协议,中维私有协议
接入标准	ONVIF,GB28181,全网通
其他	
电源	DC12V ± 10%
工作温度	-20 ~+60