

钢筋套筒力矩扳手A新丰钢筋套筒力矩扳手A力矩扳手

产品名称	钢筋套筒力矩扳手A新丰钢筋套筒力矩扳手A力矩扳手
公司名称	衡水市桃城区宏瑞钢筋机械连接厂
价格	180.00/把
规格参数	厚度:32 长度:750 宽度:40
公司地址	中国河北衡水市中华北大街66号长春办事处:高卫卫13944198258
联系电话	86 0318 7922003 15343184765

产品详情

规格	16	18	20	22	25	28	32
力矩值	80	160	160	230	230	300	300

力矩扳手使用方法

钢筋连接力矩扳手造型美观，示值误差小，重复精度高，使用、标定、维修方便，是钢筋直螺纹接头施工的必备工具。

1：适用范围 该产品适用于直径为 12- 40MM 的钢筋连接拧紧力矩值的测试。

2：技术指标 示值日误差/示值重复误差 小于等于0.5%

扳手力臂长度 600mm

扭矩值设定范围 70~370N.M

3:操作方法 新扳手出厂时经过验定，有产品合格证，力矩值设定在最低位置上，

使用前，要根据钢筋接头所需要的拧紧力矩，将扳手上的游动标尺刻度值设定在对应的位置上，即用专用扳手扭转丝杠使游动标尺上的钢

筋规格刻度对准扳手柄上刻线，然后

将钳口平稳咬住被连接钢筋或**套筒**

，用力握住扳手手柄，顺时针匀加力，当听到“咔 咔”声响时，既可停止加力，此时钢筋接头的拧紧力矩值已达到规定的要求。

4：调整扳手精度办法 用专用钥匙插入尾部端面孔内顺时针转增大力矩值，逆时针旋转减少力矩值。

5：标定 根据《力矩扳手》(JJG770-2003)第6.4条规定：“力矩扳手的检测周期不超过一年”

6注意事项：

- (1) 注意防水、泥、沙等杂物进入扳手手柄内，力矩扳手严禁当锤子使用。
- (2) 使用时扳手钳头要端平，加力要均匀，不得用力过猛或施加冲击力。
- (3) 当听到力矩扳手发出“咔嚓”的声响时，要立刻停止扳动扳手，以免造成扳手测力部分的损坏。
- (4) 扳手长期不适用时，应将扳手刻度值设置在零位上，以免测力原件疲劳失准。
- (5) 扳手严禁在设置位为零时使用，因为在此状态下加力无声响信号发出，容易过载损坏扳手。
- (6) 使用过程中，若扳手无响信号发出时，应立即停止使用，进行维修。维修后的扳手需标定，标定合格后方可使用。