

增城金刚砂地面起灰固化，增城混凝土硬化施工

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 增城金刚砂地面起灰固化，增城混凝土硬化施工 |
| 公司名称 | 东莞市润途工业地板有限公司 |
| 价格 | 15.00/平方 |
| 规格参数 | 耐冲压性：:叉车走动10T 基层强度：:提升35% 耐磨性：:65mpaA |
| 公司地址 | 东莞市横沥镇山厦村村前路102号 |
| 联系电话 | 13798899485 |

产品详情

增城水泥地面起灰翻新--增城工厂旧地面起灰翻新处理--增城厂房地面起灰起砂处理

增城工厂水泥地面翻新--增城水磨石地面起灰起砂处理--增城金刚砂地面起灰起砂处理

服务电话：13798899485沈先生

一、混凝土地面起灰处理、水泥地起灰处理介绍：

目前很多厂房由于地面使用时间很长,或者是一直地面没有处理过所以出现了一些问题,比如说地面起砂,地坪起砂,地面起灰,地坪起灰等,地面出现很多坑洼,地面起壳等很多问题。

1、普通水泥混凝土旧地面,一般使用数年后,在叉车的作用下地面会出现不同程度的起灰,起砂,起壳,开裂,空鼓现象,随着使用年限的增长,加上碳化,水侵蚀和风化的作用,地坪表面会继续粉化,影响正常使用。主要表现在表面粗糙,不坚实,走动后表面有松散的水泥灰,用手摸时就掉干水泥面。随着多次走动会出现砂粒松动或有成片水泥硬壳剥落,这属于地面起沙,

有的用小垂敲击地面时有空鼓声,在受重力后会出现开裂,这些都严重的破坏了地面的使用功能。

2、 混凝土新地面及耐磨地坪,出现不同程度的起灰,起砂,起壳,现象。

3、 一切室内外的混凝土地坪（只要含有水泥）。均可硬化。

4、 需要做环氧地坪的疏松翻砂混凝土地面,混凝土地面硬度不够,地坪漆易脱落,需要提高强度的水泥地面。现在我们根据以上情况以及已有的施工经验就这些提问提出如下的解决方法,如有对以下方法有疑问请您来电咨询。

二、水泥地面翻新工艺：

地面清理 地面粗磨2遍 清洗地面 地面细磨2遍 清洗地面 500目水磨 泼洒地面硬化剂材料 1000目水磨 2000目抛光 完工

具体的施工步骤：

1、 把地面上的杂物清理干净

2、 用专业的研磨机进行粗磨2遍，并且要确认有没有打磨到位，没有的，可以局部进行打磨处理

3、 清洗干净地面上打磨出来的污泥。

4、 然后细磨2遍，并确认地面有没打磨到位

5、 清洗干净地面上打磨出来的污泥

6、用500目的水磨片进行水磨并冲洗干净地面

7、泼洒地面硬化剂材料

8、用1000目的水磨片进行水磨并冲洗地面

9、用2000目的进行抛光处理。

三、主要用途：

1、新老混凝土连接：本品是新、老混凝土界面连接的理想结合剂，常用于施工缝、梁柱加固、旧基础改造等工程中。

2、混凝土起砂基层修复处理：本品可用于修补混凝土表面起砂、麻面、露筋等。

3、混凝土表面保护与防潮处理：本品可用于混凝土和钢筋的表面保护，防止劣化和腐蚀。或用于油性涂料的隔潮层，与聚氨酯土层结合牢固。

4、有耐酸碱腐蚀要求场合的抹灰或砖板粘贴施工：本品可用于有耐酸碱腐蚀要求特殊场合的抹灰工程和砖板铺贴工程，并可在潮湿基层施工。

四、混凝土密封固化剂多功能地坪的主要特点：

1、超硬化耐磨、

2、密封及防渗，防霉、防腐、防冻融，耐高温、防止风化、

3、防尘、净化、环境好，永不起灰，永不起沙，没有任何污染、

- 4、大幅减少污痕、非常容易清洁、使用时间越长越漂亮、
- 5、较久、迷人的大理石一样的光泽、非常漂亮档次高、
- 6、使用寿命长，质保20年，寿命长达50年以上，一次投资、终生无忧、口碑好、
- 7、档次高

增城水泥地面起灰翻新--增城工厂旧地面起灰翻新处理--增城厂房地面起灰起砂处理

增城工厂水泥地面翻新--增城水磨石地面起灰起砂处理--增城金刚砂地面起灰起砂处理