

内外涂塑电缆穿线管 热浸塑钢管厂家

产品名称	内外涂塑电缆穿线管 热浸塑钢管厂家
公司名称	天津市潞沅涂塑钢管有限公司
价格	26.00/米
规格参数	DN100:114 DN150:165 DN200:219
公司地址	天津市静海区双塘镇高档五金产业园内静陈公路东侧50米
联系电话	022-59186577 18920049115

产品详情

热浸塑钢管特点1.热浸塑钢管优越的抗静电性能：通过配方中添加抗静电剂、使其内外表面电阻 1×10^7 达到并超过国家行业相关标准。2.热浸塑钢管阻燃性能：产品采用的塑料原料添加阻燃剂。其阻燃性能指标符合国家标准，并且其钢塑复合结构，阻燃性能更加优于纯塑料管材，适应于井下易燃易爆等场所。3.热浸塑钢管涂层极强的附着力：钢管表面经过特殊处理，工艺固化、涂层附着力 30N/10mm。4.致密的内外树脂层：涂层厚度0.5mm以上，绝无针孔、具有极好的耐腐蚀性能。5.热浸塑钢管优越的机械性能：可承受苛刻的使用条件:涂层韧性好，钢管机械强度高，对冲击弯曲等外来影响，具有很强的承受能力，性能大大优于其它矿用塑料管材。6.热浸塑钢管耐腐蚀、不结垢、流体阻力小：:耐腐蚀、不结垢、特别适应于井下输送高*水质及输送含钙、镁等离子度的水，节约维护费用，使用寿命远远高于其他管材，综合经济效益高。7.自润滑性：内壁光滑不结垢，输送阻力小，在相同条件下，可提高输送能力30%。8.连接方便可能性彻底克服纯塑料矿用材料连接难的缺点，根据需要可采用法兰、快速接头等与井下原用钢管及阀门连接，具有极强的互换性。5适用范围热浸塑复合钢管可适用于煤矿抽瓦斯、通风系统，消防给水系统，中央空调暖通循环水管道，工业给排水、生活给排水，燃气等其它气体的输送，电力穿线，化工输送管道及海水处理管等范围。