

三峰金属挡风抑尘墙厂家

产品名称	三峰金属挡风抑尘墙厂家
公司名称	安平县凯耀丝网制品有限公司
价格	12.50/米
规格参数	抑尘效果:95%以上 颜色:可定做各种颜色 板厚:0.5-1.5mm
公司地址	河北省衡水市安平县丝网工业园区
联系电话	0318-5183620 15303183323

产品详情

三峰金属挡风抑尘墙厂家——凯耀专业从事生产、销售、施工、安装挡风抑尘墙厂家，一般三峰金属挡风墙适用于煤场、电厂、料场、搅拌站、码头、港口、等地区，用于防尘，挡风作用。

挡风抑尘墙分为三种版型，一种是单峰型，一种是双峰型，一种是三峰型的，一般来说用三峰型的比较多，因为三峰宽度为850-950mm之间，安装的话，省工时，但是建议客户不要把产品做的太长，太长的话，工人不方便携带安装挡风抑尘墙，做到4-6米之内就可以了。

下面我们再来说一说挡风抑尘墙的材质，凯耀生产的主要以镀锌板为主，因为镀锌板耐腐蚀性好，表面又进行粉末静电喷涂处理，等于双层防腐，更耐用，使用年限可达到10年以上，但是粉末的质量也是不一样的，凯耀生产的挡风抑尘墙表面粉末用的是国家级标准，保质量和使用年限。

凯耀挡风抑尘墙结构和基础设计使用寿命50年，挡风板使用寿命20年，可抵御强风冲击。挡风抑尘墙钢结构，标准跨度为3米~9米，大门跨度12米、15米，采用格构式或斜支撑式，结构科学合理，支撑体系完备，标准化生产，现场安装，省工省料，保证品质。

凯耀挡风抑尘墙利用空气动力学原理，按照实际现场环境数值模拟实验结果加工成一定几何形状、开孔率和不同孔形的挡风板组合成挡风抑尘墙，当风通过由“挡风抑尘板”组成的“挡风抑尘墙”时，墙后面出现分离和附着两种现象，形成上、下干扰气流，降低风速，损失风的动能，达到防止粉尘飞扬的目的，抑尘率达到85%以上。

挡风抑尘墙厂家专业报价15303183323