

HWIR600G-53管道热风吹干机

产品名称	HWIR600G-53管道热风吹干机
公司名称	保定市中和机械设备制造有限公司
价格	8380.00/台
规格参数	HWIR600G-53:工业控制热风机 HWIR600G-53:吹热风的机器 HWIR600G-53:管道热风吹干机
公司地址	河北保定清苑区发展西街320号
联系电话	0312 - 8016369 17325290682

产品详情

HWIR600G-53高压工业热风机适用于管道吹干的热风吹干机，管道进水，管道清洗后吹干等行业的加热、干燥除湿行业使用，以及大面积大空间的加热和升温。体积小，重量轻，便于移动。热效率高，可不间断连续工作、耐用持久、温控精确。

热风机特点：

进风接口

本机采用锁紧式进风接口，风源选择性能强。

风量选择大

本机可以根据需要自选风源或自配风源，方便实用。

热风机保温隔热

多纤保温棉隔热，坚固机壳使用安全可靠，可长期保持高温工作。

热风机温度调节

出风口配有温度传感器，可以根据需要调节温度。温度精确控制 ± 1 。

项序检测功能（防止风机反转）

本机电器控制系统，配备电机项序检测功能，如项序错误，项序警示指示灯亮起。

远程开启控制

本机有远程控制接口，可以远程控制机器启停。

风机延时功能

为保护加热芯，延长加热芯使用寿命，本机设有停机吹风延时功能，机器停止工作后，吹风机吹风降温一分钟后，才能关闭。

热风机热交换效率高

巧妙风洞设计，空气从螺旋电热丝内/外侧均匀通过，热交换近100%，风压损失小。热风机发热芯，设计中采用较低表面功率密度，单位面积内发热温度较低，因此电热丝使用寿命长。

入风口空气过滤系统

本机配备高压鼓风机入风口空气过滤系统，保证空气清洁。

热风机安全

设有过热过载保护、断电保护装置，急停开关、相序保护、充分保证设备安全，不产生废气，符合环保，可全年24小时不停运转操作。

可选装风源

离心风机 中压风机 高压风机

类别	项目	参数
尺寸	外型尺寸 (L × W × H)	1000 × 430 × 580mm
	入风口直径	89mm
保温层	材质	双层保温
加热器	名称	镍铬加热丝
	加热器功率	6KW
	加热器寿命	10000小时
入风口	吹风机	3000W 高压风机
	最大风量	325m ³ /h
	全压	35kpa
热风机出口	直径	89mm 50mm
	出口最大风量	300m ³ /h
	全压	33kpa
	最高使用温度	350 （需要调小进风量）

	全风量工作最高出风温度	90 (室温“0”测试)
电源	电源需求	380V
	整机功率	9.5KW
重量	整机重量	48KG