

包头专业施工安装厂区车间隔离围栏包头炜烨丝网

产品名称	包头专业施工安装厂区车间隔离围栏包头炜烨丝网
公司名称	包头市炜烨五金丝网制品有限公司
价格	25.00/米
规格参数	安装范围:包头地区附近 围栏高度:1米~2米 围栏类型:来图定制
公司地址	内蒙古自治区包头市东河区铁西包头豪德贸易广场西北区-10-8(注册地址)
联系电话	15847080598

产品详情

包头市炜烨五金丝网制品有限公司，本公司具备专业的护栏围栏施工队伍。联系人王永
电话15847080598

护栏网(fence netting)又称为[防护网](#)，因地域性差异，南方人习惯称为[隔离栅](#)，北方人习惯叫做护栏网。我国护栏网主要分为:花园护栏网、[铁路护栏网](#)、[桥梁护栏网](#)、[高速公路护栏网](#)、体育[围网](#)、机场围网等等(用途极其广泛)。

按类型又分为:[框架护栏网](#)、[三角折弯护栏网](#)、[双边丝护栏网](#)、[双圈护栏网](#)、波浪形护栏网、[体育场护栏网](#)、[刀片刺网](#)-护栏网、刺绳护栏网等等。

锌钢护栏

(锌钢护栏)是一种公路钢护栏,其结构是将原有护栏立柱分为上下两部分,上立柱的钢管下端套在下立柱的钢管上端内,有螺栓横穿其中,将上下立柱钢管连接在一起。它通过对下立柱的加强,即使用套管或者其他工艺来防止下部护栏立柱的变形,同时对上部立柱的局部减弱或全部减弱来控制护栏立柱的变形位置,这样虽力臂减小,但截面抗弯模量也同时减小,从而保证防撞等级不低于原标准设计。本护栏易于施工,在车辆碰撞后能够方便地更换,而且不但适用于土路肩,挡墙和桥梁等位置,还适用于各种形式的钢护栏。

本产品具有美观耐用,不变形,安装快捷,是一种较为理想的金属护栏产品。使用范围:主要用于公园/动物园围栏、校园/场区围界、道路交通隔离、临时隔离带。

框架护栏

是一种组装十分灵活的产品,广泛用于中国的公路、铁路、高速公路等;既可以制作成永久性网墙,又可以作为临时隔离网使用,只需采用不同的立柱固定方式便可实现。

常用规格:

网孔(mm):90*170网片(mm):1800x3000边框(mm):20x30x0.8网丝浸(mm):0.7-0.8

网丝塑后(mm):3.5立柱尺寸(mm):48x1x2100整体弯折:30°弯折长度(mm):300

立柱间距(mm):3000立柱预埋(mm):250-300

产品优点:美观、耐用、不变形、安装快捷,是一种较为理想的金属网墙,各行业已经普遍采用。

车间隔离

仓库隔离栅(仓库隔离网)广泛应用于车间仓库内部或市场摊位之间的隔离,防护性能良好,最大优点是

占地面积小，增加有效空间，透光性强对辅助照明设施要求低。

1.材质:Q235低碳冷拔钢丝 2.丝径:2.8mm--6.0mm 3.网孔:50mmx 50mm(斜方孔) 或50mm x 50mm(方孔) 或70X50的长方孔 4.防腐处理:整体浸塑 5.最大尺寸:2.3mx 3m

产品优点:防护性能良好，占地面积小，增加有效空间，透光性强对辅助照明设施要求低。

主要市场: 特别适合于车间仓库内部隔离,批发市场摊位隔离，厂区隔离等

三角折弯护栏

常用规格：

网格尺寸:50mm X 180mm立柱尺寸:48 mm X 2.5mm网片尺寸:2.3m X 2.9m

加强筋 四道 网格:50X50mm浸塑丝径:5.0mm

结构:用高强度冷拔丝与低碳钢丝焊接后经过液压成型，用链接附件与钢管支柱固定。

特点:强度高，钢性好，造型美观，视野宽广，安装简便，感觉明亮，轻松。

产品优点:合适的折弯，造就了此种产品独有的美观效果，而且表面采用多种颜色的浸塑

处理，如黄色，绿色，红色，立柱与网片不同颜色的搭配更是令人赏心悦目，同时此种产品多采用带底盘立柱，安装只需打好膨胀螺栓，非常的快捷。

适用场合:铁路封闭网、生活区围栏、场区围网、开发区隔离网等等。

刺铁丝护栏

股线及刺线应采用低碳钢丝，其力学性能应符合GB343的规定. 刺钢丝每个结有4个刺，刺形应规整，刺尖角 $\alpha = 25^\circ$ ，刺夹角为 $90^\circ \pm 20^\circ$ ，刺长L为 $16\text{mm} \pm 3\text{mm}$ ，刺线缠绕股线不得少于1.5圈，捻扎应

牢固，刺形应均匀。刺钢丝网片的规格和尺寸应符合下面图表的规定。刺钢丝网片规格和尺寸

注:钢丝直径为防腐处理前。