

# 包头厂家直销玻璃钢格栅地沟盖板，复合材料地格板

产品名称	包头厂家直销玻璃钢格栅地沟盖板，复合材料地格板
公司名称	包头市炜烨五金丝网制品有限公司
价格	78.00/平米
规格参数	尺寸:1.22*3.66米；1*4.04米 厚度:2.5cm 3.0cm 4cm 5cm 品牌:包头炜烨丝网
公司地址	内蒙古自治区包头市东河区铁西包头豪德贸易广场西北区-10-8（注册地址）
联系电话	15847080598

## 产品详情

包头市炜烨五金丝网制品有限公司，联系人 王永 电话 15847080598

玻璃钢格板也叫复合材料地格板，是以不饱和聚脂树脂为基体，以[无碱玻璃纤维](#)作为增强材料，经特殊工艺精制而成的玻璃钢制品。它可以作为[结构材料](#)，用作具有腐蚀环境的地板、平台、舰艇甲板、楼体栈道等。具有轻质高强、耐腐阻燃、无磁绝缘、颜色鲜艳样、有多种样式形式备选等特点。

玻璃钢格板也叫复合材料地格板，是以不饱和聚脂树脂为基体，以无碱玻璃纤维作为增强材料，经特殊工艺精制而成的玻璃钢制品。它可以作为结构材料，用作具有腐蚀环境的地板、平台、舰艇甲板、楼体栈道等。具有轻质高强、耐腐阻燃、无磁绝缘、颜色鲜艳样、有多种样式形式备选等特点，应用于酸碱腐蚀，湿热易锈区域，如发电、电镀、海洋作业等场合，可配套承做防腐平板、污水处理、化工、电镀设备配套玻璃钢制品，如地沟盖板，溢流槽等等。

玻璃钢格板的出现给人们带来了很大的便利，玻璃钢格板的强耐腐蚀性、防磁绝缘性、自然防盗、耐候性、承重性、轻便性、工艺性及易开裁性等充分的补充钢格板的不足与缺点。因此，玻璃钢格板有很多明显优点而又能满足环境要求的地方逐渐代替钢格板，最大化地发挥它的作用。如海洋领域、湿热易锈区域、高空多露区域、易腐蚀区域，如电镀厂、化工厂、冷却塔、码头工程、电厂及污水处理厂等。

虽然玻璃钢格板还不能完全代替钢格板，但完全弥补了钢格板无法满足的条件或领域。充分减负了钢格板非能力负担，同时也为人们提供了解决问题的又一方案。它的出现成为了钢格板的有力补充。

应用于石油、化工电子、电力、纸业、印染、[电镀](#)、海洋勘探、污水处理等行业的工作平台、设备平台、钻井平台、走道等，是腐蚀环境中的理想产品，

同时也适用于民用建筑设施上。

### 1、耐腐蚀

树脂性能的不同赋予玻璃钢不同的耐腐蚀性能，使在不同酸碱、盐、有机溶剂的气、液介质的腐蚀环境下长期使用。

### 2、阻燃

优质的树脂及阻燃添加剂赋予产品优良的阻燃性能，一般阻燃产品氧指数大于26，火焰扩散系数小于25，烟密度小于500。

### 3、轻质高强

无碱玻璃纤维纱与树脂的完美结合，赋予产品独特的轻质高强的特性，产品的比重是钢材的1/4，适用于腐蚀环境下各种承载结构。

### 4、耐老化

产品由优质的基体树脂加抗老化添加剂，使产品具有持久的抗老化性能，可保持长久的光泽及持续的高强度，使用寿命在20年以上。

### 5、可设计性

除玻璃钢灵活的设计性能外，产品的颜色可以根据客户的要求进行定制，外形尺寸也可切割拼接成客户所需的尺寸。