

深圳高低温恒温循环器

产品名称	深圳高低温恒温循环器
公司名称	深圳市超杰实验仪器有限公司
价格	16000.00/台
规格参数	超杰:-40-250度 GD-3050:精度0.5 深圳:380V
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道南联社区麻岭村向银路美丽华大厦10B
联系电话	86-13632937105 13632937105

产品详情

1：外壳采用1.5MM镀锌板数控加工外加喷塑外形美观坚固漂亮！操作面板设计采用暗藏方式使操作时更安全。

2：方便的操作方式、显示一目了然，就同人机对话。

3：极端运行情况下的保护功能确保了机器和其它设备的安全！

4：误操作运行保护功能：无论咋操作不会对机器带来任何损伤这样降低了操作工人的要求。

5：方便的升降温功能：在任何情况下可以进行升温、降温、恒温功能，使用者可以随心所欲操作机器！

6：全封闭循环：减少了介质的用量它的介质用量是传统机器的1/3同时加快了升降温的速度。更加明显的优点是提高了介质的沸点，因介质和空气隔绝所以无论是高温导热油还是低温醇类介质多可以长期使用，减少了生产或实验成本。

7：我公司特有的全自动进液、排气功能：循环时循环系统的加液、膨胀容器的进排液全部自动控制，消除了因循环系统的空气和导热油的热膨胀带来的循环故障，可以轻松实现一拖二、一拖三的工作。

8:完善的保护系统：无论是机器的加热、制冷多具有自动保护、自检功能，当故障消除时自动复位运行。特别是电路的强弱电部分的保护具有全面的保护措施！确保操作工人的安全。

规格	GDFB-1020	GDFB-3050	GDFB-5010
控温范围	—40~200		
环境温度	25		
相对湿度	60%		
电源	220V	380V（三相五线）	380V（三相五线）

加热功率	2.4KW	6KW	7KW
制冷功率	2P	5P	7P
显示方式	液晶显示		
控温精度	PID控制 ± 0.1		
传感器	PT100		
设定方式	智能数字设定		
循环流量	12L/min	25L/min	35L/min
最高扬程	6M	20M	20M
安全保护	延时、漏电、过电流、缺相、过载等		
外形尺寸	520 × 650 × 1000	650 × 700 × 1140	680 × 750 × 1140