

高速公路护栏网公路围栏小区隔离网边框护栏-耀佳

产品名称	高速公路护栏网公路围栏小区隔离网边框护栏-耀佳
公司名称	安平县吴迪金属丝网制品厂
价格	75.00/套
规格参数	丝径:3.5-5.0mm 网孔:90*170mm 规格:1.8*3米
公司地址	河北省衡水市安平县安平镇彭庄村村北300米处
联系电话	13091172118 13785872246

产品详情

高速公路护栏网是最重要的交通基础设施，我国高速公路是从80年代发展起来的，它对国民经济和社会的发展起着重要的影响作用，是高速公路重要维护和安全保障设施。

公路隔离栅编织：低碳钢丝编织焊接而成。

公路隔离栅特点：防腐、防老化、抗晒、耐候等特点。护栏网表面防腐形式有电镀、热镀、喷塑、浸塑，镀锌后浸塑。

公路护栏网使用效果

(1) 结构合理，功能优。

与景观相协调，形式美。

高速公路护栏网主要用于高速公路、铁路、机场、车站、服务区、保税区、露天仓储场、港口等领域的

围栏，其产品具有美化环境、坚固耐用、不易褪色、变形等优点。

网片尺寸：1700mm高×2500mm宽/1800mm高×2500mm宽 / 1800×3000 / 2000×3000 / 1500×2500等；

丝径(焊网钢丝直径)范围：2.5mm-6.0mm; 常用规格3.0mm, 3.2mm, 3.5mm, 3.8mm, 4.0mm；

网孔尺寸：25×75mm-150×300mm；以50×100/75×150/50×200/60×150最为常见；

立柱及边框：边框：20×30或20×40mm矩形截面焊管；0.8/1.0/1.2/1.5mm厚方管；

立柱：48mm×1.0/1.2/1.5/2.0mm厚圆管 60*60*3mm方管。顶端盖有塑料防雨帽或者焊接盖。

安装配件：网片和立柱靠螺丝和各种特殊的金属卡子，塑料卡子或者使用绑丝连接的。所用的螺丝均为自动防盗的规格尺寸，安装方便。可根据用户需求加工订做！

公路隔离栅根据其样式可分：折弯隔离栅，框架隔离栅，波浪隔离栅，双圈隔离栅，双边丝隔离栅等等。

表面颜色可选：白色，绿色，墨绿色，草绿色，黑色，蓝色，黄色等等。

产品展示

细节展示

车间展示

耀佳金属丝网厂微信服务：130-9117-2118