

贝思特PMH920多功能电力仪表 深圳

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 贝思特PMH920多功能电力仪表 深圳 |
| 公司名称 | 深圳市贝思特电力电气有限公司 |
| 价格 | 335.00/只 |
| 规格参数 | 品牌:贝思特 型号:PMH920 产品名称:多功能电力仪表 |
| 公司地址 | 深圳市龙华新区大浪街道高峰社区云峰路光浩工业园办公楼5楼 |
| 联系电话 | 0755-33160486 13641496450 |

产品详情

深圳贝思特PMH920多功能电力仪表！产品介绍：PMH920多功能电力仪表主要用于电气回路中的电压/电流进行实时测量与指示，并通过继电器触点+RS485通讯接口输出接口将测量数据进行远传,多功能电力仪表广泛应用于工矿行业的智能远程测控。特点：1.真有效值测量、整四位显示2.可选带RS485通讯功能、通讯地址、波特率3.可选带上下限报警控制功能4.三排LED同时显示A、B、C三相电压或电流5.可编程，通过面板按键任意调节互感器PT/CT变比6.软件调校、精度高、长期工作免调校多功能电力仪表技术参数：V 500V电流输入: 5A 1A 特殊可以定制精度等级: 0.5工作电压: AC220V，特殊可定做显示方式:

整四位LED显示,刷新频率1S隔离电压: 2KV/50Hz/1min工作环境:

-10~55℃，湿度 93%rh的无腐蚀性场合开孔尺寸对照表仪表外形：96*96；开孔：91*91<

112仪表外形：80*80；开孔：76*76仪表外形：72*72；开孔：67*67仪表外形：48*48；

开孔：45*45仪表外形：96*48；开孔：91*45仪表外形：160*80；开孔：155*76备注：如需其他尺寸，

订购时需说明！安装方法：根据仪表外形在上表中选择对应的开孔尺寸，在安装屏面上开一个孔，仪表嵌入安装孔后将两个夹持件放入仪表壳体的夹持槽内，用手推紧即可。注意事项：仪表使用前,请先通电15分钟，若信号伴随高频干扰，应在线里使用低频过滤器 若要检验仪表，校验仪器应优于0.1级，才能保证校验精度。深圳贝思特是电力和过程控制自动化技术领域的生产厂商，致力于为工业和电力行业客户提供解决方案，以帮助客户提高安全运行度和业绩，同时降低对环境的不良影响。

采购PMH920多功能电力仪表，来深圳贝思特！