

宏达丰业舞台幕布电动拉幕机械 电动轨道

产品名称	宏达丰业舞台幕布电动拉幕机械 电动轨道
公司名称	北京宏达丰业舞台幕布有限公司
价格	3000.00/套
规格参数	品牌:宏达丰业 型号:HD001 产地:北京
公司地址	北京市海淀区学院路甲5号长江润华宾馆238室
联系电话	13911203711

产品详情

电动开合舞台幕产品特点：

1、电动开合舞台幕选用同步电机。电机体积小、拉力大，可拉动90公斤的大幕。2、电动平开幕已被大多数舞台所采用，其电机需要运行速度快、负载能力强。宏达丰业电动舞台平开幕系统采用国产或进口电机，分普通幕和调速幕两种。3、采用专用履带式铝合金路轨，滑轮采用进口轴承，轨道运行平稳，噪音极小，并可驳接。4、可采用机械按键式、红外线或无线电遥控式，也可与多媒体中央控制系统连接，可实现程序化控制或远程控，也可采用定时、光控、风控等智能控制系统。

电动升降舞台幕产品特点：1、电动升降舞台幕系统采用三相异步交流电机，机构稳定，使用方便，安全可靠；配备双出轴涡轮杆，减速箱，可以根据需要调整不同的提升速度。2、根据演出的需要，很多舞台幕需要垂直方向开合，它的方便性就尤其重要；宏达丰业电动升降幕采用大功率电机经减速后提供强大动力，可提起上千斤的幕布。3、对于0.75KW电机*大可驱动150KG幕布，1.5KW电机*大可驱动200KG幕布，2.2KWd电机*大驱动400KG幕布，客户可根据实际情况选择不同功率的电机；产品*大行程为6m-12m

控制方式：控制方式可采用机械按键式、红外线或无线电遥控式，也可与多媒体中央控制系统连接，可实现程序化控制或远程控制

技术参数：额定电压：AC230/120V 50Hz/60Hz额定功率：80W 90W 120W 160W 360W*大负载：300KG额定转速：88.6r/min at 50Hz,106.3r/min at 60Hz直线速度: 120mm/S at 50Hz,140mm/S at 60Hz绝缘等级: E防护等级: IP41

定位控制：在电机上端设有一套齿轮和微动开关装置，电机按要求实现顺转和逆转，从而实现机构的开启和闭合。自动限位：电机内部的限位装置可使电机在到达终点位置时，自动停止运行，大大增加了系统自身的安全性、可靠性。系统保护：同步电机使用22V/50Hz交流电源，并且在电机内部有过热保护装置，当超过过热保护温度时，该装置将自动关闭电机内部控制线路，避免电机的烧毁及可能造成的不必要损失，在电机冷却之后内部控制线路自动复位继续工作。

