

## SW-1924H1 SW-1924H2范围之广

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | SW-1924H1 SW-1924H2范围之广   |
| 公司名称 | 上海持承自动化设备有限公司   |
| 价格   | 133.00/个  |
| 规格参数 | macome:macome<br>SW-1924H1 SW-1924H2:SW-1924H1 SW-1924H2<br>日本:日本 |
| 公司地址 | 上海市金山区吕巷镇干巷荣昌路318号3幢1018室   |
| 联系电话 | 021-59112701 13671506557  |

## 产品详情

SW-1924H1 SW-1924H2范围之广：我司是一家专业经营各种起重设备及配件的公司。专为客户提供各型号单，双梁起重机，电动葫芦提供整机，配件及维修保养服务。公司拥有完善的质量体系，严格的管理制度，和先进的检测手段。产品畅销全国各地。得到了与众多优秀企业合作的机会，并先后建立了和谐的供销关系。

本公司本着"信誉第一，用户至上"的企业原则。赢得了广大用户的信任和好评。

Macome是日本著名磁性传感器制造商，产品有磁性导航传感器、地标传感器、站点传感器、检测器、转弯比例尺、电位计、分压计、模块、磁性开关、接近开关、磁卡等,产品广泛应用于物流.

运输中的AGV自动导引车，港口设备，机械制造，炼钢设备和冶金的多种行业。

下面简单介绍Macome如下：

### 一、线性编码器系统的产品阵容

用磁性检测头读取磁度

检测变位置并输出测量值的测量系统

由于磁气检测，不受灰尘和粉尘的影响，在严酷的环境下的测长发挥了威力

由于磁性检测头和磁度之间的完全非接触化，实现长期稳定测量，减轻维护

长尺测长，高速响应也对应的系统阵容

SA-100、SAE-200、SIE-140、SI-410、SI-230、SI-550、SIE-120、SI-120PAC、SIE-120PAC、SIS-120-J2100B1、CU-666-RE-4T-HI/UY、SIE-550A、SIS-550、SIH-230A、SIS-210、SID-430、SID-830、SID-1030A、CA-910-V、CA-910-H、SW-1924H1 SW-1924H2

## 二、线性变位传感器

以直流电压输出相对位置

坚固耐用的高耐久性

线性变位传感器

赠送系列

被检测体的“无袖 1”和检测部的“螺旋风 2”两个部件构成，在无缝处发生高频磁场，使其与无袖之间产生电磁感应结合。在无袖与无产器变位的情况下，电磁感应耦合产生变化，将其变化转换为电压并输出（无袖和无产器的相对位置作为变位置量，以1-5V的电压输出）。短袖和螺钉是完全非接触结构，由于摩擦而没有变形和故障。

主要的特长：

准备了与迪特拉斯一体型的“E-850”相同的分离型“E-851”的2个模型

螺杆是不锈钢制的，所以兼有坚固性和耐久性

保护结构遵循IP-67，具备高度的防尘性和防水性

电源电压DC 10-30V

MP-4861A、ET-850、SW-250A、SW-252A、SW-270A、SW-272A、SW-370DW-100、DW-350DW-351、SW-320SW-420、MG-101、MG-102A、MG-103、MG-104、MG-150、HS-320、HS-321、HS-120、HS-121、HA-120

## 三、无人搬运车用传感器的产品阵容

无人搬运车（CV）到目的位置

引导的向导传感器

导游传感器（线性型）”“导游传感器（步骤类型）”“导游传感器（并行类型）”的三种类型之外，还准备了景点标志等

准备了与长度、形状、颜色等不同的专用导带

GS-944、GS-315、GS-944-V1N1、GS-2744B、GS-215、GS-408、GS-108、GS-115、GS-116、MGL-50D-L25、MGL-50-25、MG-611A、SMR-100C、SMG-100、SMR-106、SMG-106、SMR-4550、SMG-4550、SMR-2352H2、SMG-2352、SW-2507F、PS-4482-N、PS-4482-S、LS-106S/、LS-127、LS-106U、LS-127U

## 四、倾斜计/倾斜角传感器

搭载了超高精度的磁传感器

## 耐冲击&耐震的倾斜角检测器

是搭载了自已公司开发的磁气传感器的伺服方式重力加速度类型的倾斜计。原本是面向建设机器设计的，具有良好的耐动性和冲击性，可以高精度地检测到坏环境下的倾斜角变异量。

关于接受订货的产品，可以指定线缆长度。因为X轴和Y轴在内部独立，也可以各自不同的角度指定。另外还准备了带连接器的模型。

主要特点：

安装方向为纵型的“CA-10-V”和横型的“CA-99-H”两种类型

倾斜角的检测范围由 $\pm 5^\circ$ 、 $\pm 10^\circ$ 、 $\pm 20^\circ$ 、 $\pm 30^\circ$ 、 $\pm 45^\circ$ 任意指定

有电压输出和电流输出，可以对指定角度0-5V或4-20mA选择

中点是电压输出为2.5V，电流输出为12mA

为创造名牌，提高企业知名度，树立企业形象，我们本着“一切追求高质量，用户满意为宗旨”的精神，以“最优惠的价格、最周到的服务、最可靠的产品质量”的原则向您郑重承诺SW-1924H1 SW-1924H2:

### 一、产品质量承诺:

1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。

2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

### 二、产品价格承诺:

1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。

2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优惠的价格带给给贵方。

MACOME比例尺,日本MACOME，MC比例尺、MACOME高间隙MC比例尺、MACOME磁性接近开关、MACOME线性位移传感器、MACOME转弯比例尺、MACOME电位计

我们真诚地希望能与您携手合作，共同发展！公司不断开拓市场，建立起完善的产品分销和服务网络，同时代理销售其他品牌的自动化产品以满足客户多层次的需求，立志以最优质的工程技术服务于每一位客户。