

# SA-RL自动收线静电接地报警器

产品名称	SA-RL自动收线静电接地报警器
公司名称	域阔机电科技（苏州）有限公司园区分公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:金岛 型号:KD-PSA-D 地址:江苏
公司地址	苏州工业园区跨塘宝达路6号2幢302室
联系电话	0512-50151652 15250223523

## 产品详情

SA-RL自动收线静电接地报警器由域阔机电科技（苏州）有限公司生产和销售。我们有着专业的销售团队和高级工程师为您解决潜在的各种问题，同时我们还供应人体静电释放仪，防溢流控制器，气体报警仪，气体探测器等系列产品。如需更详细的了解产品或者其它问题请您联系销售部沈域：152 50223523/0512-50151652

### SA-RL静电接地报警器产品简介：

静电接地报警器是油品装卸场合防静电的标准规范化产品，不仅能将液体转运过程中产生的静电导入大地，还能够全程自动检测接地状况。当接地不良或断开时，声音报警，以确保生产作业安全。SA-RL型产品的静电接地夹不仅可以自动匀速收回，还可以在拉伸过程中任意位置定位，极大的方便了操作。产品外壳采用不锈钢材质，精巧美观，防潮耐腐蚀性强，是静电接地报警器中的高端产品。SA-RM是SA-RL上接地端加了个回路静电接地夹，这样就形成了移动式自动收线式静电接地报警器。方便移动便于收收线。

### SA-RL静电接地报警器使用场合：

- 1、加油站卸油口；
- 2、加气站装卸地点；
- 3、化工厂等液态化工品的卸车场地；
- 4、其他如油漆厂、制药厂等
- 5、如果应用在油船码头。

SA-RL静电接地报警器技术参数1、防爆等级：ExialICT42、检测电阻：< 60 3、报警音量：> 90dB ( 3

0cm直线距离测量) 4、外型尺寸：238mm × 170mm × 64mm 5、标配线长：夹车端线长7米，接地端线长3米。

SA-RL静电接地报警器参考标准：1、GB50156-2002《汽车加油加气站设计与施工规范》：第10.3.2条规定：加油加气站的汽油罐车和液化石油气罐车卸车场地，应设罐车卸车时用的防雷电接地装置，并宜设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。第10.3.4条规定：防静电接地装置的接地电阻不应大于100欧姆。2、GB50074-2002《石油库设计规范》：第14.3.11条规定：油品装卸场所用于跨接的防静电接地装置宜采用能检测接地状况的防静电接地仪器。第14.3.15条规定：防静电接地装置的接地电阻不应大于100欧姆。不锈钢304材质、五年不用换电池（电路做了低消耗，锂电池已升级）可固定于台面或墙壁，非常方便（钢板有硬币厚）

不锈钢304防静电接地夹钳（液态化工品腐蚀场合超长耐用无压力）

随意伸缩并定位（自动收线真方便）

因考虑到抗拉扯及防腐，伸缩端线材采用双层皮，并独立线双重保护，确保安全放电（液态化工品腐蚀场合超长耐用无压力）

接地端为6m耐腐蚀弹簧线，平行静止状态为1m左右（防打结并耐腐蚀）

接地示意图：

我公司所生产销售之产品质量服务承诺：1、质保期十二个月，终生免费维护；2、在质保期内，除人为因素外，任何因仪器本身设计、材料或工艺不当引起的缺陷、故障我们承诺免费修理或更换；3、接到用户通知所提供的仪器出现故障后，我们将在24小时内回应；4、保证及时向用户以最优惠的价格提供所需的备品备件和易损