

YD-3000C打印一体式硬度计,高精度测厚仪

产品名称	YD-3000C打印一体式硬度计,高精度测厚仪
公司名称	济宁科电检测仪器有限公司
价格	.00/台
规格参数	范围:170~960 显示:彩显 产地:济宁科电
公司地址	任城开发区济东矿外路6号
联系电话	0537-2882840 18754764622

产品详情

YD-3000C打印一体式硬度计

YD-3000C打印一体式硬度计产品特点

外观全新设计,造型新颖,方便手持,工艺考究

2.8英寸大屏幕液晶显示屏,320*240彩显图形点阵,字体及图型美观,信息丰富/清晰.

内置1500mAh锂离子充电电池及充电控制电路,无记忆效应,充电方便,寿命长.

本机可存储12000组测量数据,包括单次测量值/平均值/测量日期/冲击方向/次数/材料/硬度制等信息.

自带热敏微型打印机,随时打印测量结果.

无线蓝牙通信,可以无线连接至电脑,摆脱以往繁琐的连线操作.

主显示界面带有日期/时间/存储器信息/电池信息/电子组/超差提示/冲击装置类型/操作提示等信息内容,方便实用.

中英文可任意切换,方便和外商现场交流.

具有"锻钢(Steel)"材料,当用D/DC型冲击装置测试"锻钢"试样时,可直接读取HB值,省去了人工查表的麻烦.

具有求值软件校准功能.

采用数字化冲击装置,可配备所有7种探头,探头类型自动识别,更换时不需要重新校准.

可预先设置硬度值上/下限,超出范围自动报警,方便用户指测试的需要.

设计依据标准:《里氏硬度计技术备件》JB/T 9318-2001

YD-3000C打印一体式硬度计技术参数

1.测量范围: HLD(170~960)

2.求值误差:误差小于等于6HD(HLD=800);

重复性误差小于6HD(HLD=800时);

3.测量方向:360°垂直向下、斜下、水平、斜上、垂直向上

4.硬度制式:里氏(HL)、布氏(HB)、洛氏B(HRB)、洛氏C(HRC)、维氏(HV)、肖氏(HS)

5.测量材料:钢和铸钢、合金工具钢、不锈钢、灰铸铁、球墨铸铁、铸铝合金、铜锌合金(黄铜)、铜锡合金(青铜)、纯铜、锻钢

6.显示2.8英寸320*240图型点阵彩屏液晶

7.数据存储:最大10000个(每组冲击次数01~12)

8.工作电压:7.4V锂充电电池

9.通讯接口:无线蓝牙通信

10: 220 × 88 × 35mm(主机)。

11重量: 约260g(主机含电池)