

# 喷淋塔 净化塔喷淋净化塔

产品名称	喷淋塔 净化塔喷淋净化塔
公司名称	淄博玖齐环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:玖齐环保 型号:定制 材质:PP
公司地址	山东省淄博市周村区正阳路建国花苑营业房北首第三间（注册地址）
联系电话	18369956599

## 产品详情

### 产品概述

喷淋塔漆雾处理设备对于腐蚀性气体（如酸、碱性废气）的治理，目前采用液体吸收法治理。采用液体吸收法治理该废气，关键在于净化设备的选择。目前，我公司自主开发效率高、操作简单、使用寿命长的酸、碱性废气净化工艺与设备。该工艺与产品综合国内外同类净化塔的优点，多级旋转式喷淋、吸收，同时对填料层及塔体进行了技术参数上的优化，气体（HF）、氨气（NH<sub>3</sub>）、硫酸雾（H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>）、铬酸雾（CrO<sub>3</sub>）、氰氢酸漆雾（HCN）、碱蒸气（NaOH）、硫化氢气体（H<sub>2</sub>S）福尔马林（HCHO）等水溶性气体。

### 工作原理

漆雾废气由风管引入净化塔，经过填料层，废气与氰氢酸钠吸收液进行气液两相充分接触吸收中和反应，漆雾经过净化后，再经除雾板脱水除雾后由风机排入大气。吸收液在塔底经水泵增压后在塔顶喷淋而下，最后回流至塔底循环使用。净化后的酸雾废气达到排放要求，低于国家排放标准。

### 设备特点

漆雾喷淋塔设备特点：本设备采用填料塔对废气进行净化，适合于连续和间歇排放废气的治理，工艺简单，管理、操作及维修相当方便简洁，不会对车间的生产造成任何影响，适用范围广，可同时净化多种污染物；压降较低，操作弹性大，且具有很好的除雾功能；塔体可根据实际情况采用FRP/PP/PVC等材料制作；填料采用高效、低阻的鲍尔环，可彻底的去除气体中的异味、有害物质等。

## 结构形式

漆雾喷淋塔结构形式：本设备分单塔体和双塔体。采用圆形塔体，用法兰分段连接而成。具体有贮液箱、塔体、进风段、喷淋层、填料层、旋流除雾层、观检窗、出风口等组成。

## 应用范围

漆雾喷淋塔应用场合：本工艺和设备可广泛应用于化工、电子、冶金、电镀、纺织（化纤）、食品、机械制造等行业过程中排放的酸、碱性的废气的净化处理。

另有多种净化塔可供选择：废气吸收塔、喷淋塔、碱洗塔、尾气净化塔、活性炭吸附塔等系列净化塔、喷淋塔、洗涤塔、碱洗塔、沼气脱硫塔等