

木材防霉剂+松木板材防霉剂+粉末防霉剂易溶解

产品名称	木材防霉剂+松木板材防霉剂+粉末防霉剂易溶解
公司名称	佛山市丽源化工有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:丽源化工 型号:JL-6243 产地:广东 佛山
公司地址	广东省佛山市南海区丹灶镇建设工业区12号
联系电话	86-1382558-9151 13825589151

产品详情

木材防霉剂+松木板材防霉剂+粉末防霉剂易溶解

木材防霉剂JL-6243是根据新西兰木材防霉及防蓝变处理的成功经验，并经过长期户外测试的高效浓缩型竹木防霉剂。应用于新鲜湿木材、竹子、干燥木材以及密度板等的防霉及放蓝变。其有效成分环境友好、不含重金属等，使用安全可靠。

性能特点：

- 广谱、长效的杀灭多种细菌、真菌和酵母菌，对霉菌有**。
2. 与水混溶，可以在任何工序加入，毒性低，使用浓度完全无害。
3. 排放无残留，不会对环境造成累积污染，不燃烧，易于运输，使用方便。
4. 不含甲醛、VOC，使用安全。

质量标准：有效成分：纳米**** 双十二季铵盐 分散剂 活性物含量：
99% 外观：白色 稳定性：耐热性良好

应用领域：

适用于大部分木材，包括松木、杉木及橡胶木等。经一定工艺处理后的木材，可以得到长时间的充分保护，有效防止木材霉变。

使用方法：

直接自来水2-4%稀释，然后通过压力、浸泡、涂刷或喷洒等方式处理木材。真空加压法建议使用浓度为1%-1.5%，用真空加压法处理木材中活性防霉防腐成份的保持量应在4kg/m³以上。浸泡法建议使用浓度为2%-4%，浸泡时间5-10分钟。

涂刷法建议使用浓度为3%-8%，涂刷面积约30平方/ KG。喷雾器喷雾时使用浓度为5%-10%，喷雾面积约40平方/ KG。

包装规格：25kg、200kg闭口塑料桶包装。

注意事项：

本品可在任意工序加入，使用时配戴防护衣、橡胶手套和眼罩和面具，避免接触皮肤、眼睛和粘膜。

贮存：常温贮存1年，非危险。

生产企业：佛山市丽源化工有限公司 我公司可免费寄送样品,免费测试，指导生产工艺，