

煤仓用尼龙衬板 煤场料仓用聚乙烯衬板-开外尔

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 煤仓用尼龙衬板 煤场料仓用聚乙烯衬板-开外尔 |
| 公司名称 | 河北开外尔橡塑制品有限公司 |
| 价格 | 15.00/张 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省衡水市景县城西工业区橡塑辅导基地（注册地址） |
| 联系电话 | 15297648111 |

产品详情

尼龙衬板

尼龙衬板是一种韧性角状半透明或乳白色的结晶性树脂。

尼龙衬板性能

作为工程塑料的尼龙衬板分子量一般为1.5-3万尼龙具有很高的机械强度，软化点高，耐热，磨擦系数低，耐磨损，自润滑性，吸震性和消音性，耐油，耐弱酸，耐碱和一般溶剂，电绝缘性好，有自熄性，无毒，无臭，耐候性好，染色性差。尼龙衬板缺点是吸水性大，影响尺寸稳定性和电性能，纤维增强可降低树脂吸水率，使其能在高温、高湿下工作。尼龙衬板与玻璃纤维亲合性十分良好。

延长使用寿命措施(1)衬板与研磨体可选用性能优良的相同抗磨材质配副;(2)严格控制入磨物料综合水分,加强磨机通风及筒体粉磨温度,也可引入助磨剂,以减轻物料对衬板的磨损;(3)改进和优化衬板结构。

开外尔手机（微信同步）咨询号：15297648111