

砾石阻火器 阀盛阀门

产品名称	砾石阻火器 阀盛阀门
公司名称	上海阀盛阀门制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浦东新区泥城镇新城路2号24幢N2265室
联系电话	021-51061127 18217570461

产品详情

上海阀盛阀门制造有限公司主要生产砾石阻火器，可提供砾石阻火器价格，砾石阻火器说明书，砾石阻火器实物图，砾石阻火器结构图，砾石阻火器外形尺寸，砾石阻火器执行标准，砾石阻火器工作原理，砾石阻火器作用特点。

砾石阻火器产品概述：

砾石阻火器由颗粒石子组成其核心阻火层，主要用于腐蚀性特别强及介质粘度较大的管线上。

砾石阻火器性能参数：

- 1、阻爆性能合格,连续13次阻爆性能试验每次均能阻火。
- 2、耐烧性能合格，耐烧试验1小时无回火现象。
- 3、壳体水压试验合格。本产品结构合理，重量轻、耐腐蚀。易检修，安装方便。阻火器芯子采用不锈钢材料,耐腐蚀易于清洗。
- 4、阻爆性能： B级。

砾石阻火器结构特点：

- 1、结构合理、重量轻、耐腐蚀。
- 2、易检修、安装方便。

3、阻火器芯子采用砾石材料，耐腐蚀，易于清洗。

砾石阻火器技术参数表：

型号	ZHQ-1、ZHQ-S	防爆等级	BS 5501: A B C
规格	DN15 ~ 600 ; GB81 ~ 59 ; PN0.6 ~ 2.5 ; FF ; RF	设计制造检测标准	GB5908-86 SY7511-87
壳体材质	L2、A3、304、304L、316 、316L	密封垫片	丁晴橡胶聚四氟乙烯金属 垫片
阻火芯件材质	砾石	环境温度	CS:-30 ~ +350 ; SS:-80 ~ +480
法兰标准	HG GB SH HGJ JB ANSI JIS	连接方式	法兰连接 对焊连接 螺 纹连接
螺帽螺栓	20# 304 304L 316 316L	外表	CS:Paint SS:No Paint

砾石阻火器主要外形及连接尺寸表：

公称直径 DN(mm)		结构尺寸	
		H	h
15	320	180	
20	185		
25	240		
32			
40	405	285	
50			
65	453	316	
80	487	350	
100	501	380	
125	555	415	
150	620	440	
200	695	510	
250	750	530	