

波纹石油储罐阻火器

产品名称	波纹石油储罐阻火器
公司名称	上海阀盛阀门制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浦东新区泥城镇新城路2号24幢N2265室
联系电话	021-51061127 18217570461

产品详情

上海阀盛阀门制造有限公司主要生产波纹石油储罐阻火器，可提供波纹石油储罐阻火器价格，波纹石油储罐阻火器说明书，波纹石油储罐阻火器实物图，波纹石油储罐阻火器结构图，波纹石油储罐阻火器外形尺寸，波纹石油储罐阻火器执行标准，波纹石油储罐阻火器工作原理，波纹石油储罐阻火器作用特点。

波纹石油储罐阻火器是我公司新产品,经公安部天津消防科学研究所根据中华人民共和国GB5908-86标准检测合格,该产品广泛用于石油储罐,是防止意外火种侵入罐内,防止意外事故,是储罐防火的理想产品。

波纹石油储罐阻火器性能及特点：

该阻火器结构合理，重量轻，耐腐蚀，阻爆性能合格，连续13次以亚音速火焰试验每次都能阻火。

易检修，安装方便，检查时不用拆卸呼吸阀。耐烧性能合格，耐烧试验1小时无回火现象。

阻火器芯子采用不锈钢材料，耐腐蚀，易于清洗。壳体水压试验合格。

波纹石油储罐阻火器零部件材料：

阀体材料	碳钢WCB、不锈钢304、316、
阻火芯件材料	不锈钢防爆阻火波纹板
密封件材料	耐油石棉橡胶、四氟PTFE
环境温度	480
公称压力(MPa)	0.6~5.0
防爆级别	BS5501: A、 B、 C

波纹石油储罐阻火器国标法兰连接外形尺寸：GB、JB

规格	安装尺寸 (mm)				
	D2	D	L	H	N-d
DN50	110	140	220	235	4 × 14
DN80	150	185	280	270	4 × 18
DN100	170	205	325	275	
DN150	225	260	425	290	8 × 18
DN200	280	315	495	305	
DN250	335	370	595	320	12 × 18
DN300	395	435	655	405	12 × 23

波纹石油储罐阻火器美标法兰连接外形尺寸：ANSI、API、ASME 可供JIS标准

规格	安装尺寸 (mm)		
	D2	N-d	
2"	120.5	152	4 × 19
3"	152.5	190	
4"	190.5	229	8 × 19
6"	241.5	279	8 × 22
8"	298.5	343	
10"	362	406	12 × 25
12"	432	483	

波纹石油储罐阻火器适用范围：该阻火器适用于管道、闪点低于28 的甲类、油品、氢
氧液化类和闪点低于60 的煤油、柴油、甲苯、原油等，可与呼吸阀配套使用，又可单独
使用，内浮顶油罐通气管上，加油站地下油罐通气管上。