

丰泰PVR压缩空气管道

产品名称	丰泰PVR压缩空气管道
公司名称	成都成泰科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	丰泰:管材 PVR:阀门 成都:管件
公司地址	成都市武侯区武侯新城管委会武兴二路17号13栋3层2号
联系电话	13980404986 13908213255

产品详情

最新型的、节能环保型 不会生锈（降低设备故障）不会变形（减少漏气损耗）耐压力高（16bar~100bar）能耗损失小（管内壁摩擦系数极小）耐温性能好（-20 ~ 60 °C）耐用性能长（30~50年）维修、增减工位方便、快捷 产品为淡蓝色，颜色美观

FONTER（丰泰）PVR管道是一种创新增强型乙烯基聚合物的化合物。

PVR管的抗拉强度大，温度在20 °C时，抗拉强度可达69.0MPa，PVR管的强度虽然随负荷时间而减低，但其减低率亦随时间的增加越来越小，约到1000小时后几乎不再减低。其长期抗拉强度约为瞬间抗拉强度的1/2，此强度既是PVR管的长时间强度，或持久性强度，亦是一般设计的依据。

FONTER（丰泰）PVR管是专门针对低压（≤16Bar）压缩空气中长距离输送而设计开发的专业产品。

PVR管道的内壁非常光滑，管材及管件的内壁平均粗糙度值Ra 0.006 μm，压缩空气传输过程中的压降非常小，是目前最为理想的中长距离输送管道。（PP-R管内壁的平均粗糙度值Ra 0.015 μm，

钢管内壁的平均粗糙度值Ra 0.2 μm，钢管内壁的粗糙度还随时间增加而加大，1-2

年后粗糙度将增大5-10倍。PVR管道具有良好的化学性和耐腐蚀能力，导热系数低，高强度重量比，良好的抗冲击性能，而且安装方便。PVR管道在常温的弹性系数约30MPa。

PVR管设计工作压力 1.6MPa，爆破压力在9.7MPa以上，抗气锤冲击能力强，安全性高。